

Thermoplastische rubberbanden

- Banden blijven elastisch
- Weinig rolweerstand, lichtlopend
- Niet-strepende banden, slijtvast

Wielmateriaal: thermoplastisch rubber.
 Velgenmateriaal: polypropyleen. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: glijlager.
 Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +70 °C. Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 85 ± 3 A. Eigenschap: niet-strepend / geringe slijtage / lage rolweerstand / geringe zwenkweerstand.

Wiel-Ø	mm		75	100	125
Draagvermogen bij 4 km/h	kg		75	80	100
Wielbreedte	mm		25	32	32
Bouwhoogte	mm		100	135	160
Diameter boutgaten	mm		6	8,5	8,5
Plaatafmeting bokwiel	mm		60 x 60	77 x 67	77 x 67
Plaatafmeting zwenkwiel	mm		60 x 60	77 x 67	77 x 67
Afstand boutgaten	mm		48 / 38 x 48 / 38	61,5 / 51,5 x 56,5 / 46,5	61,5 / 51,5 x 56,5 / 46,5
Bouwwijze	Leveringsomvang				
zwenkwiel	4 zwenkwielen,	Nr.	►969 286 3H	►969 288 3H	►969 291 3H
	waarvan 2 met dubbele rem	€	40,90	52,90	59,90
zwenkwiel met dubbele rem	2 zwenkwielen met dubbele rem,	Nr.	►969 287 3H	►969 289 3H	►969 292 3H
	2 bokwielen	€	35,50	44,90	54,90

Thermoplastische rubberbanden

- Op velg van polypropyleen
- Weinig rolweerstand, lichtlopend
- Niet-strepende banden, slijtvast

Wielmateriaal: thermoplastisch rubber.
 Velgenmateriaal: polypropyleen. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met draadpen / met boutgat.
 Wiellagering: glijlager. Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +70 °C. Draadpen afmeting: M 10 x 18 mm.
 Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 85 ± 3 A. Eigenschap: niet-strepend / geringe slijtage / lage rolweerstand / geringe zwenkweerstand.

Wiel-Ø	mm		75	100	125
Draagvermogen bij 4 km/h	kg		75	80	100
Wielbreedte	mm		25	32	32
Bouwhoogte	mm		100	135	160
Diameter boutgaten	mm		10,5	11	11
Leveringsomvang					
4 x zwenkwielen	Nr.	►969 293 3H	►969 295 3H	►969 297 3H	
	€	34,50	41,90	51,90	
4 zwenkwielen, waarvan 2 met dubbele rem	Nr.	►969 294 3H	►969 296 3H	►969 298 3H	
	€	44,90	54,90	60,90	

Gaffels en wielen van roestvast staal. Zwenklager met dubbele kogelkrans, zwenklagerbescherming.

Banden van polyurethaan op polyamide velgen

- Niet-strepend
- Slijt- en snijvast
- In hoge mate bestand tegen vele verdunde oliën, vetten en logen

Wielmateriaal: polyurethaan.
 Velgenmateriaal: polyamide.
 Materiaal behuizing: roestvast staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: glijlager.
 Temperatuurbestendigheid: -15 °C tot +60 °C.
 Oppervlak behuizing: roestvast staal. Shore hardheid: 95 A. Eigenschap: vloervriendelijk / geringe slijtage / lage rolweerstand / geringe zwenkweerstand

niet-strepend.



Max. draagvermogen



Niet-strepende band



INOX STAINLESS STEEL

Wiel-Ø	mm		100	125	160
Draagvermogen bij 4 km/h	kg		140	180	240
Wielbreedte	mm		30	32	38
Bouwhoogte	mm		128	155	197
Diameter boutgaten	mm		9	9	11
Naaflengte	mm		40	44	58
Asgat	mm		12	15	20
Plaatafmeting bokwiel	mm		102 x 80	102 x 80	135 x 110
Plaatafmeting zwenkwiel	mm		102 x 80	102 x 80	135 x 110
Afstand boutgaten	mm		80 x 60	80 x 60	105 x 80
Bouwwijze					
bokwiel	Nr.	►610 055 3H	►610 059 3H	►940 284 3H	
	€	23,90	31,90	52,90	
zwenkwiel	Nr.	►610 052 3H	►610 057 3H	►940 281 3H	
	€	34,50	37,90	66,90	
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►610 053 3H	►610 058 3H	►940 282 3H	
	€	40,90	46,90	77,90	
Toebehoren					
Wielen	Nr.	►610 056 3H	►610 060 3H	►940 285 3H	
	€	6,89	10,75	18,49	

Polyamide wielen

- Onderhoudsvrij, lichtlopend
- Slijtvast
- Hoog draagvermogen

Wielmateriaal: polyamide.
 Velgenmateriaal: polyamide.
 Materiaal behuizing: roestvast staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: glijlager.
 Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C. Oppervlak behuizing: roestvast staal. Eigenschap: vloervriendelijk / geringe slijtage / lage rolweerstand / geringe zwenkweerstand / niet-strepend.



Max. draagvermogen



Max. draagvermogen



INOX STAINLESS STEEL

Wiel-Ø	mm		80	100	125	160	200
Draagvermogen bij 4 km/h	kg		150	150	180	300	300
Wielbreedte	mm		30	32	34	40	50
Bouwhoogte	mm		108	128	155	197	235
Diameter boutgaten	mm		9	9	9	11	11
Naaflengte	mm		40	40	48	58	60
Asgat	mm		12	12	10	20	20
Plaatafmeting bokwiel	mm		105 x 85	105 x 85	105 x 85	137 x 105	137 x 105
Plaatafmeting zwenkwiel	mm		105 x 85	105 x 85	105 x 85	137 x 105	137 x 105
Afstand boutgaten	mm		80 x 60	80 x 60	80 x 60	105 x 80	105 x 80
Bouwwijze							
bokwiel	Nr.	►940 288 3H	►940 293 3H	►940 297 3H	►940 301 3H	►940 306 3H	
	€	18,95	19,49	23,90	46,90	53,90	
zwenkwiel	Nr.	►940 286 3H	►940 290 3H	►940 295 3H	►940 299 3H	►940 303 3H	
	€	27,50	28,50	33,50	58,90	66,90	
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►940 287 3H	►940 292 3H	►940 296 3H	►940 300 3H	►940 304 3H	
	€	36,90	36,90	39,90	72,90	77,90	
Toebehoren							
Wielen	Nr.	►940 289 3H	►940 294 3H	►940 298 3H	►940 302 3H	►940 307 3H	
	€	3,09	3,79	6,69	8,99	14,95	

Geen verzendkosten.
 Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE

proroll



Niet-strepende band

TRANSPORT

