



Massieve rubberbanden

- Op velg van plaatstaal
- Voor lichte tot middelzware belasting
- Zeer rustige loop op stenen vloeren

Wielmateriaal: massief rubber. Velgmateriaal: plaatstaal, glanzend verzinkt. Materiaal behuizing: staal.

Bevestigingswijze: met montageplaat.

Wielagering: rollager. Temperatuurbestendigheid: -5 °C tot +60 °C. Oppervlak behuizing: verzinkt en blauw gepassiveerd. Shore hardheid: 85 ±3 A. Eigenschap: vloervriendelijk.

Zwenklagers met dubbele kogelkrans, zwenklagerbescherming.

Wiel-Ø	mm	80	100	125	160	200
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Wielbreedte	mm	25	30	38	40	50
Bouwhoogte	mm	100	125	155	200	240
Diameter boutgaten	mm	9	9	9	11	11
Naaflengte	mm	40	40	50	58	58
Asgat	mm	12	12	15	20	20
Plaatafmeting bokwiel	mm	102 x 87	102 x 87	102 x 87	137 x 115	137 x 115
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	105 x 80	105 x 80	105 x 80	137 x 105	137 x 105
Afstand boutgaten	mm	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80
Bouwwijze						
bokwiel	Nr.	►969 237 3H	►969 241 3H	►969 245 3H	►969 270 3H	►969 275 3H
	€	9,99	12,25	17,95	20,50	29,90
zwenkwiel	Nr.	►969 235 3H	►969 239 3H	►969 243 3H	►969 268 3H	►969 272 3H
	€	18,49	19,95	20,50	22,90	31,90
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►969 236 3H	►969 240 3H	►969 244 3H	►969 269 3H	►969 274 3H
	€	28,50	33,50	35,50	36,90	44,90
Toebehoren						
Wielen	Nr.	►969 238 3H	►969 242 3H	►969 246 3H	►969 271 3H	►969 276 3H
	€	6,09	7,49	7,79	14,95	16,75



Massieve rubberbanden

- Op velg van plaatstaal
- Voor lichte tot middelzware belasting
- Zeer rustige loop op stenen vloeren

Wielmateriaal: massief rubber. Velgmateriaal: plaatstaal, glanzend verzinkt. Materiaal behuizing: staal.

Bevestigingswijze: met montageplaat.

Wielagering: rollager. Temperatuurbestendigheid: -5 °C tot +60 °C. Diameter boutgaten: 15 mm. Asgat: 25 mm. Plaatafmeting bokwiel: 220 x 120 mm. Plaatafmeting zwenkwiel: 175 x 175 mm. Oppervlak behuizing: verzinkt en blauw gepassiveerd. Shore hardheid: 85 ±3 A. Eigenschap: vloervriendelijk.

Zwenklagers met dubbele kogelkrans, zwenklagerbescherming.

Wiel-Ø	mm	250	250	280	280
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	295	295	385	385
Wielbreedte	mm	60	60	70	70
Bouwhoogte	mm	295	295	320	320
Naaflengte	mm	65	65	75	75
Afstand boutgaten	mm	190 x 75	140 x 140	190 x 75	140 x 140
Bouwwijze					
bokwiel	Nr.	►190 861 3H		►190 896 3H	
	€	60,90		83,90	
zwenkwiel	Nr.		►191 248 3H		►191 264 3H
	€		77,90		101,-
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.		►751 731 3H		►751 758 3H
	€		98,90		135,-
Toebehoren					
Wielen	Nr.	►191 345 3H	►191 345 3H	►191 361 3H	►191 361 3H
	€	35,50	35,50	50,90	50,90

Op aanvraag ook in elektriciteit geleidende uitvoering leverbaar.



Niet-strepende, massieve rubberbanden

- Op velg van plaatstaal
- Geen storende zwarte strepen
- Zeer rustige loop op stenen vloeren

Wielmateriaal: niet-strepend, massief rubber.

Velgmateriaal: plaatstaal, verzinkt. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat.

Wielagering: rollager. Temperatuurbestendigheid: -5 °C tot +60 °C. Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 82 ±3 A. Eigenschap: vloervriendelijk / niet-strepend.



Zwenklagers met dichte, dubbele kogelkrans.

Wiel-Ø	mm	80	100	125	160	200
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Wielbreedte	mm	25	30	38	40	50
Bouwhoogte	mm	100	125	155	190	235
Diameter boutgaten	mm	9	9	9	11	11
Naaflengte	mm	40	40	50	60	60
Asgat	mm	12	12	15	20	20
Plaatafmeting bokwiel	mm	102 x 87	102 x 87	102 x 87	135 x 114	135 x 114
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	105 x 80	105 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110
Afstand boutgaten	mm	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80
Bouwwijze						
bokwiel	Nr.	►957 984 3H	►957 992 3H	►958 000 3H	►958 018 3H	►958 026 3H
	€	17,25	18,49	23,90	41,90	55,90
zwenkwiel	Nr.	►957 747 3H	►957 755 3H	►957 763 3H	►957 771 3H	►957 780 3H
	€	20,90	23,90	30,90	48,90	59,90
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►957 810 3H	►957 828 3H	►957 836 3H	►957 844 3H	►957 852 3H
	€	30,90	33,50	39,90	55,90	76,90
Toebehoren						
Wielen	Nr.	►958 107 3H	►958 115 3H	►958 123 3H	►958 131 3H	►958 140 3H
	€	7,59	8,89	10,95	20,90	34,50