



Max. draagvermogen



Geringe rolweerstand

made in GERMANY

Banden van massief tweecomponentenrubber

- Op velg van plaatstaal
- Zeer hoog rijcomfort
- Bijzonder vloerfriendly

Wielmateriaal: massief rubber – half-elastisch. Velgenmateriaal: plaatstaal, verzinkt. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: rollager. Temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C. Oppervlak behuizing: verzinkt en blauw gepassiveerd. Shore hardheid: 65 A. Eigenschap: vloerfriendly / lage rolweerstand.



Zwenklagers met dubbele kogelkrans, lichtlopend met minimale speling.

Wiel-Ø	mm	125	140	160	180	200	250
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	120	175	225	300	350	450
Wielbreedte	mm	37,5	37,5	40	50	50	60
Bouwhoogte	mm	150	170	195	215	235	295
Diameter boutgaten	mm	9	11	11	11	11	15
Naaflengte	mm	45	45	60	60	60	65
Asgat	mm	15	15	20	20	20	25
Plaatafmeting bokwiel	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Afstand boutgaten	mm	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	140 x 140
Bouwwijze							
bokwiel	Nr.	▶179 233 3H	▶179 241 3H	▶179 234 3H	▶190 624 3H	▶179 235 3H	▶179 236 3H
	€	22,90	36,90	44,90	55,90	58,90	113,-
zwenkwiel	Nr.	▶179 229 3H	▶179 240 3H	▶179 230 3H	▶191 507 3H	▶179 231 3H	▶179 232 3H
	€	27,50	44,90	50,90	59,90	60,90	135,-
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	▶179 228 3H	▶179 242 3H	▶179 239 3H	▶751 804 3H	▶179 238 3H	▶179 237 3H
	€	41,90	66,90	66,90	89,90	83,90	169,-
Toebehoren							
Wielen	Nr.	▶179 223 3H	▶179 224 3H	▶179 225 3H	▶191 639 3H	▶179 226 3H	▶179 227 3H
	€	15,95	17,95	22,90	39,90	51,90	92,90



Bokwiel



Zwenkwiel met dubbele rem



Zwenkwiel



Wielen



Meer keuze online!



Zwenklagers met dubbele kogelkrans en zwenklagerbescherming.

Wiel-Ø	mm	80	100	125	160	200
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Wielbreedte	mm	25	30	38	40	50
Bouwhoogte	mm	100	125	155	200	240
Diameter boutgaten	mm	9	9	9	11	11
Naaflengte	mm	40	40	50	58	58
Asgat	mm	12	12	15	20	20
Plaatafmeting bokwiel	mm	102 x 87	102 x 87	102 x 87	137 x 115	137 x 115
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	105 x 80	105 x 80	105 x 80	137 x 105	137 x 105
Afstand boutgaten	mm	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	75 - 80 x 105	75 - 80 x 105
Bouwwijze						
bokwiel	Nr.	▶969 250 3H	▶969 254 3H	▶969 259 3H	▶969 279 3H	▶969 284 3H
	€	8,39	9,69	11,49	23,50	33,50
zwenkwiel	Nr.	▶969 247 3H	▶969 252 3H	▶969 256 3H	▶969 277 3H	▶969 282 3H
	€	10,95	12,25	14,25	26,50	35,50
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	▶969 248 3H	▶969 253 3H	▶969 258 3H	▶969 278 3H	▶969 283 3H
	€	20,50	22,90	24,90	35,50	51,90
Toebehoren						
Wielen	Nr.	▶969 251 3H	▶969 255 3H	▶969 260 3H	▶969 280 3H	▶969 285 3H
	€	4,49	5,39	6,09	11,75	20,50

Massieve rubberbanden

- Op kunststof velg
- Voor lichte tot middelzware belasting
- Zeer rustige loop op stenen vloeren

Wielmateriaal: massief rubber. Velgenmateriaal: kunststof. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: rollager. Temperatuurbestendigheid: -5 °C tot +60 °C. Oppervlak behuizing: verzinkt en blauw gepassiveerd. Shore hardheid: 85 ± 3 A. Eigenschap: vloerfriendly.

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE