



Slijtvast



Max. draagvermogen

## Polyamide wielen

- Onderhoudsvrij, lichtlopend
- Slijtvast
- In hoge mate bestand tegen vele zwakke zuren en logen

Wielmateriaal: polyamide. Velgenmateriaal: polyamide.

Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C. Oppervlak behuizing: geel-verzinkt.

Eigenschap: geringe slijtage / lage rolweerstand / geringe zwenkweerstand / niet-strepend.



Zwenklagers met dubbele kogelkrans, zwenklagerbescherming.

Wiel-Ø	mm	65	80	100	125	150	200	80	100	125
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	100	150	180	200	300	300	150	180	200
Wielbreedte	mm	30	35	38	38	40	50	35	38	38
Bouwhoogte	mm	93	100	125	155	185	235	100	125	155
Wielagering		glijlager	glijlager	glijlager	glijlager	glijlager	glijlager	rollager	rollager	rollager
Diameter boutgaten	mm	9	9	9	9	11	11	9	9	9
Naaflengte	mm	40	40	40	50	60	60	40	40	50
Asgat	mm	12	12	12	15	20	20	12	12	15
Plaatafmeting bokwiel	mm	100 x 70	102 x 87	102 x 87	102 x 87	135 x 114	135 x 114	102 x 87	102 x 87	102 x 87
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	100 x 70	105 x 80	105 x 80	105 x 80	135 x 110	135 x 110	105 x 80	105 x 80	105 x 80
Afstand boutgaten	mm	75 x 45	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60
<b>Bouwwijze</b>										
bokwiel	Nr.	▶192 716 3H	▶192 724 3H	▶659 139 3H	▶192 767 3H	▶192 783 3H	▶192 821 3H	▶892 149 3H	▶892 181 3H	▶892 246 3H
	€	<b>10,75</b>	<b>10,95</b>	<b>20,90</b>	<b>18,95</b>	<b>28,50</b>	<b>38,90</b>	<b>12,49</b>	<b>14,95</b>	<b>19,95</b>
zwenkwiel	Nr.	▶192 910 3H	▶192 929 3H	▶659 140 3H	▶192 961 3H	▶192 996 3H	▶193 011 3H	▶892 122 3H	▶892 165 3H	▶892 211 3H
	€	<b>15,49</b>	<b>17,25</b>	<b>26,50</b>	<b>23,50</b>	<b>38,90</b>	<b>45,90</b>	<b>17,95</b>	<b>19,95</b>	<b>27,50</b>
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.		▶771 155 3H	▶659 141 3H	▶771 201 3H	▶771 236 3H	▶771 252 3H	▶892 130 3H	▶892 173 3H	▶892 238 3H
	€		<b>27,50</b>	<b>31,90</b>	<b>33,50</b>	<b>55,90</b>	<b>65,90</b>	<b>29,90</b>	<b>31,90</b>	<b>35,50</b>
<b>Toebehoren</b>										
Wielen	Nr.	▶193 178 3H	▶193 186 3H	▶659 137 3H	▶193 224 3H	▶193 240 3H	▶193 267 3H	▶892 157 3H	▶892 203 3H	▶892 254 3H
	€	<b>3,19</b>	<b>5,99</b>	<b>10,75</b>	<b>12,49</b>	<b>13,75</b>	<b>27,50</b>	<b>6,59</b>	<b>8,39</b>	<b>11,25</b>
2 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met dubbele rem	Nr.	-	▶986 094 3H	▶986 099 3H	▶986 104 3H	-	-	▶986 096 3H	▶986 102 3H	▶986 106 3H
	€		<b>70,90</b>	<b>76,90</b>	<b>94,90</b>			<b>76,90</b>	<b>88,90</b>	<b>103,-</b>
2 zwenkwielen incl. dubbele rem, 2 bokwielen	Nr.	-	▶986 095 3H	▶986 101 3H	▶986 105 3H	-	-	▶986 098 3H	▶986 103 3H	▶986 107 3H
	€		<b>65,90</b>	<b>70,90</b>	<b>88,90</b>			<b>70,90</b>	<b>76,90</b>	<b>94,90</b>



Meer keuze online!



Max. draagvermogen

## Polyamide wielen

- Lichtlopend, onderhoudsvrij
- In hoge mate bestand tegen vele zwakke zuren en logen
- Slijtvast

Wielmateriaal: polyamide. Velgenmateriaal: polyamide.

Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met boutgat. Wielagering: rollager. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C. Boutgatdiameter: 12 mm.

Plaatdiameter: 70 mm. Oppervlak behuizing: geel-verzinkt. Eigenschap: geringe slijtage / lage rolweerstand / geringe zwenkweerstand.



Wiel-Ø	mm	80	100	125
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	150	180	200
Wielbreedte	mm	35	38	38
Bouwhoogte	mm	100	125	155
Naaflengte	mm	40	40	50
Asgat	mm	12	12	15
<b>Bouwwijze</b>				
zwenkwiel	Nr.	▶704 694 3H	▶704 697 3H	▶704 699 3H
	€	<b>12,49</b>	<b>12,49</b>	<b>15,95</b>
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	▶704 696 3H	▶704 698 3H	▶704 700 3H
	€	<b>19,95</b>	<b>20,90</b>	<b>23,90</b>
<b>Toebehoren</b>				
Wielen	Nr.	▶892 157 3H	▶892 203 3H	▶892 254 3H
	€	<b>6,59</b>	<b>8,39</b>	<b>11,25</b>