

Elastische, massieve rubberbanden

- Op aluminium velg met niet-strepende banden
- Weinig rolweerstand, geruisloze loop
- Hoog rijcomfort, hoge elasticiteit

Wielmateriaal: vol-elastisch massief rubber. Velgenmateriaal: aluminium. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: precisiekogellager. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C. Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 70 A. Eigenschap: lage rolweerstand / vloervriendelijk / niet-strepend.



Loopvlak ge vulkaniseerd. Zwenklagers met dubbele kogelkrans, zwenklagerbescherming.



Bokwiel



Zwenkwiel met dubbele rem



Zwenkwiel



Wielen

Wiel-Ø	mm	100	100	125	125	160	200
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	180	180	200	200	350	400
Wielbreedte	mm	40	40	40	40	50	50
Bouwhoogte	mm	125	128	155	158	190	235
Diameter boutgaten	mm	9	11	9	11	11	11
Naaf lengte	mm	41	41	41	50	60	60
Asgat	mm	12	12	15	20	20	20
Velgenuitvoering		dichte velg	dichte velg	dichte velg	dichte velg	honingraatvelgen	honingraatvelgen
Plaatafmeting bokwiel	mm	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Afstand boutgaten	mm	80 x 60	105 x 75 - 80	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 80	105 x 80
Bouwwijze							
bokwiel	Nr.	►969 174 3H	►969 179 3H	►969 183 3H	►969 188 3H	►969 193 3H	►969 197 3H
	€	37,90	40,90	46,90	51,90	77,90	83,90
zwenkwiel	Nr.	►969 172 3H	►969 177 3H	►969 181 3H	►969 186 3H	►969 190 3H	►969 195 3H
	€	38,90	44,90	48,90	53,90	83,90	89,90
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►969 173 3H	►969 178 3H	►969 182 3H	►969 187 3H	►969 191 3H	►969 196 3H
	€	46,90	53,90	56,90	59,90	95,90	101,-
Toebehoren							
Wielen	Nr.	►969 175 3H	►969 175 3H	►969 185 3H	►969 189 3H	►969 194 3H	►969 198 3H
	€	30,90	30,90	36,90	37,90	53,90	58,90



Loopvlak ge vulkaniseerd. Zwenklagers met dubbele kogelkrans, zwenklagerbescherming.

Elastische, massieve rubberbanden

- Op aluminium velg
- Weinig rolweerstand, geruisloze loop
- Hoog rijcomfort, hoge elasticiteit

Wielmateriaal: vol-elastisch massief rubber. Velgenmateriaal: aluminium. Materiaal behuizing: staal. Bevestigingswijze: met montageplaat. Wiellagering: precisiekogellager. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C. Oppervlak behuizing: verzinkt. Shore hardheid: 70 A. Eigenschap: lage rolweerstand / vloervriendelijk.

Wiel-Ø	mm	80	100	100	125	125	160	200
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	120	180	180	200	200	350	400
Wielbreedte	mm	38	40	40	40	40	50	50
Bouwhoogte	mm	100	125	128	155	158	190	235
Diameter boutgaten	mm	9	9	11	9	11	11	11
Naaf lengte	mm	40	41	41	41	50	60	60
Asgat	mm	12	12	12	15	20	20	20
Velgenuitvoering		dichte velg	dichte velg	dichte velg	dichte velg	dichte velg	honingraatvelgen	honingraatvelgen
Plaatafmeting bokwiel	mm	105 x 85	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Plaatafmeting zwenkwiel	mm	105 x 85	105 x 80	135 x 105	105 x 80	135 x 105	135 x 110	135 x 110
Afstand boutgaten	mm	80 x 60	80 x 60	105 x 75 - 80	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 80	105 x 80
Bouwwijze								
bokwiel	Nr.	►969 201 3H	►969 205 3H	►969 210 3H	►969 215 3H	►969 219 3H	►969 224 3H	►969 228 3H
	€	34,50	33,50	38,90	43,90	44,90	72,90	77,90
zwenkwiel	Nr.	►969 199 3H	►969 203 3H	►969 208 3H	►969 212 3H	►969 217 3H	►969 221 3H	►969 226 3H
	€	36,90	35,50	40,90	46,90	50,90	77,90	83,90
zwenkwiel met dubbele rem	Nr.	►969 200 3H	►969 204 3H	►969 209 3H	►969 213 3H	►969 218 3H	►969 223 3H	►969 227 3H
	€	41,90	40,90	51,90	53,90	55,90	83,90	98,90
Toebehoren								
Wielen	Nr.	►969 202 3H	►969 207 3H	►969 207 3H	►969 216 3H	►969 220 3H	►969 225 3H	►969 229 3H
	€	27,50	23,90	23,90	34,50	35,50	47,90	54,90