



Hiermee vermijdt u schade door elektrostatische lading in productie, magazijn, expeditie, enz.

**NIEUW**



## Premium-onderwagens in ESD-uitvoering

- Robuuste stalen constructie met vanghoeken voor bevestiging
- Veelzijdig, ter ondersteuning van een efficiënte materiaalstroom
- ESD-uitvoering met elektrisch geleidende wielen en elektrisch geleidende coating

Framemateriaal: staal. Oppervlak: poedercoating. Framekleur: lichtgrijs RAL 7035.

Laadvlaklengte: 1210 mm.

Laadvlakbreedte: 810 mm.

Lengte: 1245 mm. Breedte: 845 mm.

Hoogte: 370 mm. Voor

bakafmeting: 1200 x 800 mm.

Wieluitrusting: 2 zwenkwielen met

vastzetters, 2 bokwielen. Wiel-Ø: 200 mm.

Uitvoering: ESD-uitvoering.

Uitrusting: stapelhoeken/vanghoeken.

Toepassingsbereik: voor bakken / voor pallets.

Laadvermogen: 500 kg.

Wieluitvoering: massief rubber.

Wiellagering: rollager.

Laadvlakhoogte: 280 mm.

►Nr. 657 256 3H € 339,-

Laadvlakhoogte: 650 mm.

►Nr. 657 258 3H € 439,-

Laadvermogen: 1000 kg.

Wieluitvoering: polypropyleen.

Wiellagering: kogellager.

Laadvlakhoogte: 280 mm.

►Nr. 657 257 3H € 365,-

Laadvlakhoogte: 650 mm.

►Nr. 657 259 3H € 449,-



## ESD-materiaalstandaards, verrijdbaar

- Ergonomisch – in hoogte verstelbaar
- Platform met opstaande rand tegen afglijden
- ESD-uitvoering met elektrisch geleidende wielen en elektrisch geleidende coating

Laadvermogen: 150 kg. Platformlengte: 510 mm. Platformbreedte: 410 mm.

Hellingshoek: 0° – 40°. Hoekverstelling: in

4 standen, per stand om de

10°. Uitvoering: ESD-uitvoering.

Framemateriaal: staal. Framekleur: lichtgrijs

RAL 7035. Wieluitrusting: 4 zwenkwielen

met vastzetters. Wieluitvoering: massief

rubber. Wiel-Ø: 75 mm.

Soort hoogteverstelling: traploos met pneumatische valrem.

Hoogteverstelling: 510 – 700 mm.

►Nr. 657 272 3H € 485,-

Hoogteverstelling: 720 – 1070 mm.

►Nr. 657 273 3H € 429,-

Hoogteverstelling: 720 – 1050 mm. Soort hoogteverstelling: vergrendeling door veergrendel per 30 mm verstelbaar.

►Nr. 657 271 3H € 365,-

## Premium-platformwagens, verzinkt

- Praktisch – groot laadvlak
- Flexibel – veelzijdig toepasbaar
- ESD-uitvoering: elektrolytisch verzinkt, met elektrisch geleidende wielen

Laadvermogen: 500 kg. Uitrusting: met

buisduwbeugel. Laadvlakhoogte: 280 mm.

Hoogte: 1100 mm.

Duwbeugelhoogte: 1100 mm.

Wieluitvoering: massief rubber.

Wiel-Ø: 200 mm. Wiellagering: rollager.

Wieluitrusting: 2 zwenkwielen

met vastzetters, 2 bokwielen.

Laadvlakkleur: elektrolytisch verzinkt.

Framekleur: elektrolytisch verzinkt.

Laadvlakmateriaal: plaatstaal, verzinkt.

Duwbeugelmateriaal: staal. Kleur

duwbeugel: elektrolytisch verzinkt.

Uitvoering duwbeugel: vastgeschroefd.

Framemateriaal: staal.

Laadvlaklengte: 1050 mm.

Laadvlakbreedte: 700 mm.

Lengte: 1100 mm. Breedte: 700 mm.

Gewicht: 48.4 kg.

►Nr. 657 709 3H € 375,-

Laadvlaklengte: 1250 mm.

Laadvlakbreedte: 800 mm.

Lengte: 1300 mm. Breedte: 800 mm.

Gewicht: 57.6 kg.

►Nr. 657 710 3H € 429,-



**Meer keuze online!**

