



made in GERMANY



**EUROKRAFT** pro  
by KAISER+KRAFT



**10**  
jaar  
garantie

## Premium-platformwagens

- Praktisch – groot laadvlak
- Flexibel – veelzijdig toepasbaar
- Comfortabele duwbeugel

Laadvlakhoogte: 280 mm. Duwbeugelhoogte: 1100 mm.  
Wieluitrusting: 2 zwenkwielen met dubbele rem, 2 bokwielen. Laadvlakkleur: zwart.  
Duwbeugelmateriaal: metaal. Framemateriaal: staal, met poedercoating.

**Vanaf**  
**€ 237,-**  
Nr. 114 424 3H



Alle aangegeven draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten.

### Voor uw veiligheid

Zwenkwielen standaarduitvoering met dubbele rem conform EN 1757-3.

		1	2	3	4	5	6	
<b>Laadvermogen</b>	<b>kg</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	
Uitrusting		met buisduwbeugel	met 1 kopwand	met 2 kopwanden	met buisduwbeugel	met buisduwbeugel	met buisduwbeugel	
Wieluitvoering		luchtbanden	massief rubber	massief rubber	massief rubber	polyamide	superelastisch	
Wielagering							kogellager	
Laadvlakmateriaal		recycling kunststof	recycling kunststof	recycling kunststof	recycling kunststof	recycling kunststof	houtplaatmateriaal met geprofileerde antislip oppervlak	
Uitvoering duwbeugel		vastgeschroefd	vastgeschroefd	vastgeschroefd	vastgeschroefd	vastgeschroefd	gelast	
Wandhoogte	mm		500	500				
Materiaal van de zijwanden			MDF-plaatmateriaal	MDF-plaatmateriaal				
<b>Lengte</b>	<b>Breedte</b>	<b>Framekleur</b>						
1050 mm	700 mm	lichtblauw RAL 5012						
		Nr.	► 114 426 3H	► 114 433 3H	► 114 435 3H	► 114 424 3H	► 114 425 3H	► 114 431 3H
		€	395,-	265,-	325,-	237,-	305,-	519,-
1050 mm	700 mm	turkooisgroen RAL 6016	114 439 3H	114 445 3H	► 114 447 3H	114 437 3H	114 438 3H	114 443 3H
		€	395,-	265,-	325,-	237,-	305,-	519,-
1250 mm	800 mm	lichtblauw RAL 5012	► 114 429 3H	► 114 434 3H	► 114 436 3H	► 114 427 3H	► 114 428 3H	► 114 432 3H
		€	419,-	305,-	375,-	315,-	339,-	575,-
1250 mm	800 mm	turkooisgroen RAL 6016	114 442 3H	114 446 3H	► 114 449 3H	114 440 3H	114 441 3H	114 444 3H
		€	419,-	305,-	375,-	315,-	339,-	575,-

Alle aangegeven draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten.



**NIEUW**

Koppelen via bluetooth. Draadloos en geen storingsgevoelige verbinding met andere apparaten die in de buurt zijn.



## Platformwagens met elektrische aandrijving

- Zeer flexibel inzetbaar door modulair ontwerp
- Het verwisselbare accusysteem maakt onbeperkte bedrijfstijd mogelijk
- Intuïtieve bediening, perfecte stuurcontrole

Laadvermogen: 500 kg. Laadvlakhoogte: 285 mm.  
Hoogte: 1300 mm. Duwbeugelhoogte: 1130 mm.

Wiel-Ø: 200 / 230 mm. Wieluitrusting: 2 zwenkwielen met vastzetter, 2 aandrijfwielen. Laadvlakkleur: zwart. Framekleur: lichtblauw RAL 5012. Laadvlakmateriaal: kunststof. Framemateriaal: staal. Accucapaciteit: 12 Ah. Aansluitspanning: AC 100 – 240 V. Oplaadtijd: 6 h. Vermogen: 0.25 KW. Spanning: 24 V. Snelheid max.: 5 km/h.

Uitrusting		met 1 kopwand	met 2 kopwanden	met 2 kopwanden	met buisduwbeugel	met buisduwbeugel
Wieluitvoering		massief rubber / polyurethaan	massief rubber / polyurethaan	massief rubber / polyurethaan	massief rubber / polyurethaan	polyamide / polyurethaan
Wielagering		rollager	rollager	rollager	rollager	glijlager
Wandhoogte	mm	500	500	500		
Materiaal van de zijwanden		MDF-plaatmateriaal	MDF-plaatmateriaal	stalen rooster		
<b>Lengte</b>	<b>Breedte</b>					
1370 mm	700 mm	Nr. 649 456 3H			649 452 3H	649 454 3H
		€ 2700,-			2700,-	2700,-
1420 mm	700 mm	Nr.	649 458 3H			
		€	2700,-			
1570 mm	800 mm	Nr. 649 478 3H			649 474 3H	649 476 3H
		€	2750,-		2750,-	2750,-
1620 mm	800 mm	Nr.	649 480 3H	649 490 3H		
		€	2825,-	2825,-		