



Veiligheidsbeugels

- Voor gevarenczones in magazijnen en productiebedrijven

Materiaal: staal. Hoogte bovengronds: 1000 mm. Buisdiameter: 42.4 mm. Wanddikte: 1.5 mm.

Totale hoogte	mm	1000	1000	1000	1200	1200	1200
Totale breedte	mm	1000	1500	2000	1000	1500	2000
Bevestigingsmethode		voor boutbevestiging	voor boutbevestiging	voor boutbevestiging	voor in gegoten beton	voor in gegoten beton	voor in gegoten beton
Kleur							
geel	Nr.	►171 867 3H	►171 875 3H	►171 930 3H	►171 972 3H	►171 980 3H	►171 999 3H
zwart	€	81,90	95,90	147,-	103,-	119,-	145,-
rood	Nr.	►171 743 3H	►171 751 3H	►171 760 3H	►171 778 3H	►171 786 3H	►171 794 3H
wit	€	81,90	95,90	147,-	103,-	119,-	145,-
verzinkt	Nr.	►171 565 3H	►171 573 3H	►171 581 3H	►171 590 3H	►171 603 3H	►171 611 3H
	€	75,90	90,90	123,-	97,90	115,-	135,-



Beschermbeugels

- Voor de beveiliging en het afscheiden van verschillende zones

Voetplaatlengte: 170 mm. Voetplaatbreedte: 170 mm. Materiaal: staal.
Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging. Buisdiameter: 76 mm.
Kleur: geel / zwart. Wanddikte: 3 mm. Gewicht: 13.8 kg.

Speciale pluggen met bouten 12/100 mm

VE: 12 st.

►Nr. 476 013 3H € /VE 16,25

Totale hoogte	mm	350	350	350	350	600	600	600	1200	1200	1200
Totale breedte	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Toepassingsgebied											
voor binnen	Nr.	►475 986 3H	►475 987 3H	►475 988 3H	►475 989 3H	►475 990 3H	►475 991 3H	►475 992 3H	►475 993 3H	►475 994 3H	►475 995 3H
	€	163,-	169,-	173,-	229,-	179,-	201,-	239,-	213,-	217,-	261,-
voor buiten	Nr.	►475 996 3H	►475 997 3H	►475 998 3H	►475 999 3H	►476 000 3H	►476 001 3H	►476 002 3H	►476 003 3H	►476 004 3H	►476 005 3H
	€	173,-	185,-	191,-	261,-	201,-	225,-	279,-	251,-	257,-	325,-



Speciale pluggen met bouten

VE: 8 st.

►Nr. 122 562 3H € /VE 33,90



Beschermbeugels

- Met onderrijbeveiliging – voor binnentoepassing
- Optimale bescherming van stellingen, machines en mensen
- Onderrijbeveiliging voorkomt het inhaken van heftruckvorken

Voetplaatlengte: 160 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm. Materiaal: staal.
Oppervlak: kunststofcoating. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging.
Buisdiameter: 76 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023 / diepzwart RAL 9005.

Totale hoogte	mm	350	350	600	600
Totale breedte	mm	750	1000	750	1000
Wanddikte	mm	3	4	3	3
	Nr.	►122 543 3H	►122 559 3H	►122 560 3H	►122 561 3H
	€	273,-	283,-	379,-	415,-



Beschermhoeken

- Optimale bescherming van mens en machine
- Hoge signaalwerking door geel/zwarte kleurstelling
- Geen gelaste naden

Kleur: geel / zwart. Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging.
Wanddikte: 3 mm. Buisdiameter: 76 mm. Hoeklengte: 600 mm.

Totale hoogte	mm	350	600	1200
Oppervlak	Toepassingsgebied			
gelakt en met kunststofcoating	voor binnen	Nr. ►476 007 3H € 217,-	►476 008 3H 235,-	►476 009 3H 269,-
thermisch verzinkt en met kunststofcoating	voor buiten	Nr. ►476 010 3H € 247,-	►476 011 3H 273,-	►476 012 3H 325,-