



- 1 Verzinkte kruisschoor
- 2 Langsverbinder
- 3 Staanderhoogte
- 4 Steekprofiel
- 5 Draagarmlengte
- 6 Voetlengte
- 7 Staanderafstand (h. o. h. staander)

Draagarmen incl. insteekpennen

Kleur		gentiaanblauw RAL 5010	lichtgrijs RAL 7035	resedagroen RAL 6011	
Draagarmlengte	Draagarm draagvermogen	Nr.	Nr.	Nr.	€
500 mm	400 kg	911 957-6P	911 956-6P	449 920-6P	42,90
750 mm	500 kg	911 959-6P	911 958-6P	449 938-6P	57,90
1000 mm	500 kg	911 961-6P	911 960-6P	449 954-6P	87,90
1250 mm	500 kg	911 963-6P	911 962-6P	706 164-6P	97,90
1500 mm	500 kg	911 965-6P	911 964-6P	706 165-6P	119,-

Stellingstaanders

Zware constructie, staanderprofiel breedte x diepte = 100 x 175 mm

Kleur			gentiaanblauw RAL 5010	lichtgrijs RAL 7035	resedagroen RAL 6011	
Staanderhoogte	Staandervoetlengte	Draagvermogen	Nr.	Nr.	Nr.	€
2500 mm	500 mm	2820 kg	911 890-6P	911 889-6P	706 166-6P	229,-
	750 mm	2150 kg	911 892-6P	911 891-6P	706 168-6P	249,-
	1000 mm	1730 kg	911 894-6P	911 893-6P	706 169-6P	269,-
	1250 mm	1450 kg	911 897-6P	911 896-6P	706 170-6P	289,-
	1500 mm	1200 kg	911 899-6P	911 898-6P	706 171-6P	319,-
3000 mm	500 mm	2790 kg	911 901-6P	911 900-6P	706 172-6P	249,-
	750 mm	2130 kg	911 903-6P	911 902-6P	706 173-6P	269,-
	1000 mm	1720 kg	911 905-6P	911 904-6P	706 174-6P	299,-
	1250 mm	1450 kg	911 907-6P	911 906-6P	706 176-6P	319,-
	1500 mm	1200 kg	911 910-6P	911 908-6P	706 177-6P	349,-
3500 mm	500 mm	2670 kg	911 912-6P	911 911-6P	706 178-6P	289,-
	750 mm	1960 kg	911 914-6P	911 913-6P	706 179-6P	299,-
	1000 mm	1550 kg	911 916-6P	911 915-6P	706 180-6P	319,-
	1250 mm	1280 kg	911 919-6P	911 918-6P	706 181-6P	349,-
	1500 mm	1050 kg	911 921-6P	911 920-6P	706 182-6P	379,-

Zeer zware constructie, staanderprofiel breedte x diepte = 100 x 200 mm

Kleur			gentiaanblauw RAL 5010	lichtgrijs RAL 7035	resedagroen RAL 6011	
Staanderhoogte	Staandervoetlengte	Draagvermogen	Nr.	Nr.	Nr.	€
2500 mm	500 mm	3870 kg	911 923-6P	911 922-6P	706 184-6P	319,-
	750 mm	2980 kg	911 926-6P	911 924-6P	706 185-6P	339,-
	1000 mm	2430 kg	911 928-6P	911 927-6P	706 186-6P	359,-
	1250 mm	2050 kg	911 930-6P	911 929-6P	706 187-6P	379,-
	1500 mm	1770 kg	911 932-6P	911 931-6P	706 188-6P	409,-
3000 mm	500 mm	3800 kg	911 935-6P	911 934-6P	706 189-6P	359,-
	750 mm	2950 kg	911 937-6P	911 936-6P	706 190-6P	369,-
	1000 mm	2410 kg	911 939-6P	911 938-6P	706 192-6P	379,-
	1250 mm	2030 kg	911 942-6P	911 940-6P	706 193-6P	399,-
	1500 mm	1760 kg	911 944-6P	911 943-6P	706 194-6P	419,-
3500 mm	500 mm	3740 kg	911 946-6P	911 945-6P	706 195-6P	379,-
	750 mm	2910 kg	911 948-6P	911 947-6P	706 196-6P	409,-
	1000 mm	2380 kg	911 951-6P	911 949-6P	706 197-6P	419,-
	1250 mm	2010 kg	911 953-6P	911 952-6P	706 198-6P	459,-
	1500 mm	1740 kg	911 955-6P	911 954-6P	706 199-6P	489,-

Enkelzijdige zwaarlast-draagarmstellingen

Aparte bouwdelen voor individuele wensen, van hoogwaardige stalen U-profielen, in blauw, groen of grijs

- Zware en zeer zware bouwwijze
- De draagarmen kunnen zonder gereedschap per 100 mm worden ingehaakt

Draagarmen van koudgewalste plaatstalen profielen met aangelaste steekprofielen in U-vorm. Stellingstaanders van kokerprofielen met aangelaste voet.

Slagvaste kunststofcoating, gentiaanblauw RAL 5010, groen RAL 6011 of lichtgrijs RAL 7035.

Langsverbinders voor het verbinden van de stellingstaanders alsook kruisschoeren verzinkt. Levering inclusief 2 verankeringen per stellingstaander.

Staander draagvermogen tot 3870 kg
 Draagvermogen draagarm 400 + 500 kg
 Staanderhoogtes 2500 – 3500 mm
 Draagarmlengte 500 – 1500 mm
 Staanderafstand (h. o. h. staanderprofiel) 1000 mm

Alle draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten.

Vakdraagvermogen van één systeem: draagarm-draagvermogen x aantal draagarmen op gelijk niveau.

Veldlast: staanderbelasting x aantal staanders.

Verzinkte kruisschoor

Geschroefd, extra bij de lengteverbinders. Telkens 1 stuk voor ieder 5e veld en minimaal 1 x per systeem. **Prijs per kruisschoor.**

Nr. 449 997-6P € 33,90

Verzinkte langsverbinder


Voor staanderafstand 1000 mm, vastgeschroefd, voor de verbinding van de stellingstaanders. Tot staanderhoogte 3,0 m = 2 horizontale verbinders per veld. Bij staanderhoogte 3,5 m = 3 horizontale verbinders per veld.

Prijs per stuk

Nr. 449 989-6P € 28,90

Afrolbeveiliging

(naderhand aanbrengen niet mogelijk)
 Indien afrolbeveiligingen voor de staandervoet nodig zijn, a.u.b. het betreffende aantal bij de bestelling aangeven.



Gelast

Inhaakbaar

Constructie	gelast		ingehaakt
	Nr.		
gentiaanblauw RAL 5010	Nr.	911 971-6P	
lichtgrijs RAL 7035	Nr.	911 972-6P	
resedagroen RAL 6011	Nr.	449 903-6P	
verzinkt	Nr.		449 911-6P
	€	4,59	9,79

Artikelnr. met blauw aangeduid: levering binnen 7 werkdagen