

## Verrijdbare opvangbakken

- Vaten van 60 en 200 l volgens de voorschriften transporteren, vullen en opslaan
- Sterke bakbodems met vergunning, duwbeugel en 2 zwenk- en bokwielen

Materiaal: plaatstaal. Rooster: met rooster. Keurmerk: met conformiteitsverklaring (ÜHP) volgens StawaR. Materiaaldikte: 3 mm. Gevarenklassen: voor ontvlambare vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 3 en waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 4. Wieluitrusting: 2 zwenkwielen, waarvan 1 met vastzetters, 2 bokwielen. Wiel-Ø: 125 mm. Uitvoering: met duwbeugel.



**Vanaf**  
€ 309,-  
Nr. 474 434 3H

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT basic



### Sjorbanden

Voor vatinhoud: 2 x 60 / 200 l.

► Nr. 474 436 3H € 157,-



**U** Conformiteitsverklaring (ÜHP) volgens bouwlijst A, deel 1 DIBt, Berlijn

Inclusief vatenbok, sjorbanden als toebehoren

	1	2	3	4	5
<b>Capaciteit vaten</b>	2 x 60 l	1 x 60 l	1 x 200 l	2 x 200 l	1 x 200 l
Opslag vaten	staand	liggend	staand	staand	liggend
Lengte	800 mm	800 mm	800 mm	1200 mm	1200 mm
Breedte	500 mm	500 mm	800 mm	800 mm	800 mm
Hoogte	355 mm	355 mm	615 mm	425 mm	425 mm
Draagvermogen	320 kg	320 kg	500 kg	768 kg	768 kg
Opvangvolume	61 l	61 l	203 l	215 l	215 l
<b>Oppervlak</b>	<b>Kleur</b>				
poedercoating	lichtblauw RAL 5012				
	Nr.	►474 434 3H	►474 444 3H	►474 433 3H	►474 435 3H
	€	309,-	459,-	569,-	659,-
thermisch verzinkt	verzinkt				
	Nr.	►474 440 3H	►474 445 3H	►474 439 3H	►474 441 3H
	€	385,-	479,-	689,-	779,-
					►474 442 3H
					779,-
					889,-

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT basic

## Stalen opvangbakken voor tankcontainers IBC/KTC

- Het opslaan van vaten tankcontainers, vaten en kleine emballages volgens de voorschriften
- Sterke bakbodems met vergunning en verzinkte gaasroosters

Breedte: 1460 mm. Materiaal: plaatstaal. Rooster: met verzinkt rooster. Uitvoering: met hefvoork opneembaar. Inrijdhoogte: 100 mm. Keurmerk: met conformiteitsverklaring (ÜHP) volgens StawaR. Materiaaldikte: 3 mm. Gevarenklassen: voor ontvlambare vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 3 en waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 4.



**Vanaf**  
€ 879,-  
Nr. 475 141 3H

**U** Conformiteitsverklaring (ÜHP) volgens bouwlijst A, deel 1 DIBt, Berlijn



**Meer keuze online!**

		4 x 200 l		8 x 200 l		4 x 200 l	
<b>Capaciteit vaten</b>							
Capaciteit containers à 1000 l	st.	1	1	2	2	2	2
Aftapopzetten	st.		1			1	2
Afmetingen aftapopstelling	mm		LxBxH 1250 x 1210 x 430 / 493		LxBxH 1250 x 1210 x 430 / 493	LxBxH 1250 x 1210 x 430 / 493	
Lengte	mm	1460	1460	2650	2650	2650	
Hoogte	mm	620	1083	435	863	863	
Draagvermogen	kg	1900	1900	3800	3800	3800	
Opvangvolume	l	1100	1100	1200	1200	1200	
<b>Oppervlak</b>	<b>Kleur</b>						
poedercoating	lichtblauw RAL 5012						
	Nr.	►475 141 3H	►475 143 3H	►475 145 3H	►475 147 3H	►475 149 3H	
	€	879,-	1040,-	1100,-	1440,-	1600,-	
thermisch verzinkt	thermisch verzinkt						
	Nr.	►475 142 3H	►475 144 3H	►475 146 3H	►475 148 3H	►475 150 3H	
	€	999,-	1260,-	1260,-	1580,-	1920,-	

Geen verzendkosten.  
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

**VINK LISSE**

375

MILIEU