

PE-opvangbakken met PE-roosters

- Voor de binnenopslag van agressieve en waterverontreinigende vloeistoffen volgens de voorschriften
- Grote inhoud – ideaal wanneer verhoogde opvangvolumes vereist zijn, raadpleeg de bevoegde instantie in uw regio resp. gemeente.
- Sterk en bestendig – rooster afneembaar

Materiaal: polyethyleen. Rooster: met PE-rooster. Kleur: blauw. Uitvoering: als opvangbak. Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlijn). Gevarenklassen: voor milieuvriendelijke en agressieve vloeistoffen.


Capaciteit vaten		1 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l
Lengte	mm	900	1220	1310
Breedte	mm	700	820	1310
Hoogte	mm	525	330	370
Draagvermogen	kg	300	600	1250
Opvangvolume	l	225	240	410
Vorkkerafstand			230	150
Vorkkermaten			225 x 95	205 x 90
	Nr.	►117 193 3H	►117 194 3H	►117 195 3H
	€	329,-	315,-	535,-



Alle artikelen op deze bladzijde



U Algemene goedkeuring van de bouwinspectie DiBt, Berlijn



Vorkkokers (inwendige afmeting, zie tabel)



PE-vatenpallets

- Voor 2 liggende stalen vaten à 200 liter, max. 2-voudig stapelbaar
- Veelzijdig – op aftapstation te plaatsen of als vatenboks op opvangbakken
- Aan 2 zijden opneembaar

Materiaal: polyethyleen. Lengte: 1240 mm. Breedte: 795 mm. Hoogte: 370 mm. Draagvermogen: 600 kg. Gewicht: 13 kg. Voor vatinhoud: 2 x 200 liter. Vorkkerafstand: 670 mm. Vorkkermaten: 175 x 195 mm.

►Nr. 456 060 3H € 213,-



PE hevel- en opslagstations

- Voor het veilig opslaan en aftappen van agressieve en waterverontreinigende vloeistoffen
- Voor 2 liggende stalen vaten à 200 liter
- Geïntegreerde opvangbak van 400 liter, aan 2 zijden opneembaar

Opvangvolume: 400 l. Lengte: 1390 mm. Breedte: 1250 mm. Hoogte: 490 mm. Materiaal: polyethyleen. Capaciteit vaten: 2 x 200 l. Uitvoering: met hefvoork opneembaar. Draagvermogen: 1250 kg. Gewicht: 50 kg. Vorkkerafstand: 370 mm. Vorkkermaten: 280 x 80 mm.

►Nr. 456 059 3H € 409,-

PE-onderwagens voor vaten en kleine emballages

- Geschikt voor stalen en kunststof vaten à 200 liter
- Van zeer bestendig polyethyleen; voor agressieve vloeistoffen, batterijen enz.
- Geïntegreerde opvangbak van 30 liter

Opvangvolume: 30 l. Lengte: 725 mm. Breedte: 725 mm. Materiaal: polyethyleen. Capaciteit vaten: 1 x 200 l. Kleur: blauw. Uitvoering: verrijdbaar. Draagvermogen: 300 kg. Wieluitrusting: 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters. Wiel-Ø: 100 mm.

Hoogte: 255 mm. Gewicht: 14 kg. Uitvoering: zonder beugel.

►Nr. 117 197 3H € 275,-

Hoogte: 990 mm. Gewicht: 15.5 kg. Uitvoering: met beugel.

►Nr. 117 198 3H € 315,-



PE-vatentransport- en -aftapwagens

- Vaten van 200 liter veilig opnemen, transporteren, aftappen en opslaan
- Geïntegreerde opvangbak van 230 liter, twee slobberbanden voor bevestiging van het vat
- Van zeer bestendig, robuust polyethyleen

Opvangvolume: 230 l. Lengte: 1600 mm. Breedte: 740 mm. Hoogte: 640 mm. Materiaal: polyethyleen. Capaciteit vaten: 1 x 200 l. Kleur: blauw. Uitvoering: verrijdbaar. Draagvermogen: 300 kg. Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlijn). Gewicht: 42 kg.

►Nr. 117 199 3H € 579,-

U Algemene goedkeuring van de bouwinspectie DiBt, Berlijn