



Uitvoering met elektrische verwarming, isolatie van de opvangbak, binnenverlichting, stellingset en oprijplaat (zie toebehoren)


Andere uitvoeringen zoals containers met klimaatregeling en brandwerende containers op aanvraag.

Geïsoleerde opslagcontainers voor gevaarlijke stoffen

- Warmtegeïsoleerde containers beschermen waardevolle vloeistoffen tegen vorst en lage temperaturen
- Alle wanden, dak en deuren van binnen bekleed met 60 mm dik, niet-brandbaar isolatiemateriaal
- Verwarming (zie toebehoren) afhankelijk van de uitvoering met niet-explosiebeveiligde resp. explosiebeveiligde circulatie-/elektrische verwarming

Positie dubbele vleugel deur: lange zijde. Inwendige hoogte: 1900 mm. Materiaal: plaatstaal. Oppervlak: verzinkt. Inwendige deurhoogte: 1900 mm. Type deur: dubbele vleugeldeuren. Opslag: vorstvrij. Kleur: verzinkt. Gevarenklassen: voor ontvlambare vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 3 en waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 4. Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlin).

Levering gemonteerd.



Uitwendige breedte	mm	2075	3075	4075	5075	6075
Uitwendige diepte	mm	1075	2075	2875	2075	2875
Uitwendige hoogte	mm	2385	2385	2400	2385	2385
Opvangvolume	l	300	1000	2000	1300	2800
Inwendige breedte	mm	1840	2840	3840	4840	5840
Inwendige diepte	mm	910	1840	2640	1840	2640
Inwendige deurbreedte	mm	1950	1750	1950	1950	1950
Sneeuwbelasting	kg/m ²	200	200	150	200	150
	Nr.	453 879 3H	453 880 3H	453 882 3H	453 881 3H	453 883 3H
	€	4700,-	7200,-	13900,-	9800,-	18900,-
Toebehoren						
Circulatieverwarmingen	Nr.	453 884 3H	453 884 3H	453 885 3H	453 884 3H	453 885 3H
	€	1060,-	1060,-	1320,-	1060,-	1320,-
Elektrische verwarmingen explosiebeveiligd	Nr.	453 886 3H	453 886 3H	453 887 3H	453 887 3H	453 888 3H
	€	4350,-	4350,-	4900,-	4900,-	8700,-
Meerprijs isolatie van de opvangbakken	Nr.	523 507 3H	523 508 3H	454 738 3H	523 509 3H	454 739 3H
	€	619,-	999,-	1760,-	1640,-	2525,-
Meerprijs voor gelakte buitenkant RAL 5015	Nr.	605 317 3H	605 278 3H	605 291 3H	605 285 3H	605 297 3H
	€	355,-	495,-	659,-	709,-	899,-



Roosterstelling-sets

Materiaal: plaatstaal, verzinkt.
Legborddiepte: 500 mm. Totale diepte: 500 mm. Aantal legborden: 3 st.

Oprijplaten

Lengte: 1200 mm. Breedte: 1000 mm.
Materiaal: plaatstaal. Oppervlak: verzinkt.

Nr. 605 322 3H € 459,-

Explosieveilige afzuigbewakingen

Nr. 118 316 3H € 2250,-

Lossen d.m.v. kraan/stapelaar

Nr. 605 323 3H € op aanvraag

Binnenlampen

Spanning: 230 V.

Nr. 605 321 3H € 729,-

Eigenschap: explosieveilig.

Nr. 605 320 3H € 969,-

De losplaats moet met een vrachtwagen bereikbaar zijn.

Voor lossen zijn kraan of stapelaar nodig. Indien niet voorhanden, **lossen d.m.v. kraan / stapelaar** meebestellen.

Legbordbreedte	mm	800	1800	2600
Nr.		605 317 3H	605 318 3H	605 319 3H
€		409,-	505,-	779,-