

10
jaar
garantie



Justrite

Kleine milieu veiligheidskasten

- Voor de opslag van ontvlambare en waterontreinigende vloeistoffen volgens FM (op de specifieke nationale regelgeving letten)
- Effectieve opslag direct bij de werkplek
- Snelle, directe toegang tot vaak gebruikte vloeistoffen

Materiaal: plaatstaal, met poedercoating.

Gevaarenklassen: voor waterontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 4.

Kastkleur: geel. Deurkleur: geel. Type deur: vleugel deur.

Sluiting: driepuntsvergrendeling. Aantal legborden: 1 st.

Legbordmateriaal: plaatstaal, verzinkt. Draagvermogen per legbord: 159 kg. Aantal opvangbakken: 1 st.

In Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Nederland, België en Luxemburg zijn deze kasten niet toegestaan voor de opslag van brandbare vloeistoffen.

Neem de nationaal geldende voorschriften en bepalingen in acht.

Neem voor de gebruiksmogelijkheden indien nodig in uw land contact op met de daarvoor bevoegde instantie.

Uitwendige breedte	mm	432	432	591	591	889	889
Uitwendige hoogte	mm	559	559	889	889	889	889
Uitwendige diepte	mm	432	432	457	457	559	559
Inwendige breedte		349					
Inwendige hoogte		470					
Inwendige diepte		349					
Deuruitvoering		handmatig	zelfsluitend	handmatig	zelfsluitend	handmatig	zelfsluitend
Aantal deuren	st.	1	1	1	1	2	2
Hoogteverstelling van de legborden	mm			76	76	76	76
Inhoud bodempvangbak	l	6	6	10	10	18.5	18.5
	Nr.	►424 758 3H	►424 760 3H	►424 762 3H	►424 764 3H	►424 767 3H	►424 769 3H
	€	639,-	859,-	779,-	1040,-	1220,-	1420,-
Toebehoren							
Legborden	Nr.	►516 574 3H	►516 574 3H	►516 576 3H	►516 576 3H	►516 578 3H	►516 578 3H
	€	47,90	47,90	61,90	61,90	103,-	103,-



Brandveilige hangkasten voor gevaarlijke stoffen type 30

- Voor het opslaan van kleine hoeveelheden ontvlambare vloeistoffen in werkruimtes conform EN 14470-1 en andere normen m.b.t. gevaarlijke en brandbare stoffen
- Ontvlambare vloeistoffen, zoals spuitbussen, lak enz. direct bij de werkplek – bijv. boven de werkbank – veilig opslaan
- Snelle toegang – tijdsbesparing en veiligheid op de werkplek

Ventilatie: afzuigopening (NW 75).

Gewicht: 76.68 kg. Kastkleur: antracietgrijs RAL 7016. Deurkleur: antracietgrijs RAL 7016. Type deur: vleugel deur. Aantal deuren: 2 st. Aantal opvangbakken: 1 st. Inhoud bodempvangbak: 5 l.

Sluiting: zonder afsluiting.

Sluiting: profielcilinderslot.

Nr. 118 465 3H € 999,-

Nr. 118 466 3H € 1160,-

Brandwerendheidsklasse: 30 minuten.

Uitwendige breedte: 995 mm.

Uitwendige hoogte: 482 mm.

Uitwendige diepte: 470 mm.

Inwendige breedte: 942 mm.

Inwendige hoogte: 414 mm. Inwendige diepte: 419 mm. Materiaal: plaatstaal, met poedercoating. Gevaarenklassen: voor ontvlambare vloeistoffen in werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en PGS 15.

Legborden voor veiligheidsbox
Materiaal: plaatstaal.
Draagvermogen: 75 kg.

Legborden voor veiligheidsbox

Materiaal: plaatstaal.

Draagvermogen: 75 kg.

► Nr. 118 468 3H € 75,90

Met profielcilinderslot