



## Brandveilige opslagkasten voor gevaarlijke stoffen type 90

- Voor het opslaan van ontvlambare vloeistoffen in werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en andere normen m.b.t. gevaarlijke en brandbare stoffen
  - Brandwerend gedurende 90 minuten, met typekeuring, GS-keurmerk
  - Vastzetsysteem voor deuren voor eenvoudiger in- en uitruimen, de deuren sluiten in geval van brand vanzelf en met stelpoten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer
- Brandwerendheidsklasse: FWF 90 (beproefde brandwerendheidsklasse, in geval van brand ca. 90 minuten brandbestendig). Uitwendige diepte: 615 mm. Inwendige diepte: 520 mm. Materiaal: plaatstaal, met poedercoating. Gevarenklassen: voor ontvlambare vloeistoffen in werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en PGS 15. Ventilatie: afzuigopening (NW 75). Type deur: vleugel deur. Draagvermogen per legbord: 75 kg. Hoogteverstelling van de legborden: 32 mm.

Degelijk kwaliteitsproduct.

Fijn plaatstaal met kunststofcoating, brandwerend isolatiemateriaal, hoogwaardige deurafdichtingen. Getest conform EN 14470-1.

Alle aangegeven draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten.



### Ventilatie-opzetunits

Geluidsniveau ca.: 35 dB(A). Vermogen: 35 Watt. Spanning: 230 V. Frequentie: 50 Hz. Stroomsterkte: 0.15 A. Ventilatie: afzuigopening (NW 75).

**Nr. 752 500 3H € 679,-**

Aansluiting op luchtafvoersysteem vereist!

		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Uitwendige breedte</b>	mm	600	1200	600	600	900	900	1200	1200
Uitwendige hoogte	mm	1298	1298	1968	1968	1968	1968	1968	1968
Inwendige breedte	mm	450	1050	450	450	750	750	1050	1050
Inwendige hoogte	mm	1070	1070	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Uitvoering inwendige uitrusting		poedercoating	poedercoating	poedercoating	roestvast staal	poedercoating	roestvast staal	poedercoating	roestvast staal
Deuruitvoering		met 1 deur	met 2 deuren	met 1 deur	met 1 deur	met 2 deuren	met 2 deuren	met 2 deuren	met 2 deuren
Aantal deuren	st.	1	2	1	1	2	2	2	2
Aantal legborden	st.	2	2	3	3	3	3	3	3
<b>Kastkleur</b>	<b>Deurkleur</b>								
goudgeel	goudgeel	Nr. 917 423 3H	917 421 3H	917 418 3H	917 430 3H	917 416 3H	917 428 3H	917 414 3H	917 425 3H
RAL 1004	RAL 1004	€ 2675,-	3400,-	2675,-	2850,-	3400,-	3600,-		3600,-
lichtgrijs	lichtgrijs	Nr. 917 424 3H	917 422 3H	917 420 3H	917 431 3H	917 417 3H	917 429 3H	917 415 3H	917 426 3H
RAL 7035	RAL 7035	€ 2675,-	3400,-	2675,-	2850,-	3400,-	3600,-		3600,-
<b>Toebehoren</b>									
Roosterafdekkingen voor bodempvangbakken, poedercoating	Nr.	› 516 567 3H	› 516 563 3H	› 516 567 3H	› 516 567 3H	› 516 565 3H	› 516 565 3H	› 516 563 3H	› 516 563 3H
	€	54,90	64,90	54,90	54,90	64,90	64,90	64,90	64,90
Roosterafdekkingen voor bodempvangbakken, roestvast staal	Nr.	› 516 568 3H	› 516 564 3H	› 516 568 3H	› 516 568 3H	› 516 566 3H	› 516 566 3H	› 516 564 3H	› 516 564 3H
	€	107,-	153,-	107,-	107,-	153,-	153,-	153,-	153,-
Extra legbord, met poedercoating	Nr.	› 917 483 3H	› 917 481 3H	› 917 483 3H	› 917 483 3H	› 917 438 3H	› 917 438 3H	› 917 481 3H	› 917 481 3H
	€	35,50	op aanvraag	35,50	35,50	44,90	44,90	op aanvraag	op aanvraag
Extra legbord, roestvast staal	Nr.	› 917 488 3H	› 917 485 3H	› 917 488 3H	› 917 488 3H	› 917 442 3H	› 917 442 3H	› 917 485 3H	› 917 485 3H
	€	70,90	107,-	70,90	70,90	107,-	107,-	107,-	107,-

Geen verzendkosten.  
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

**VINK LISSE**

419

MILIEU