



FIRST absorptiedoeken

- 1-laags – voor eenvoudig of eenmalig gebruik, ideaal voor noodgevallen of onder machines – tweezijdig open, goed absorberende structuur van fijne vezels
- Effectieve opname en inperking van gelekte vloeistoffen – preventief en in geval van nood
- Uiterst absorberend – zuinig materiaalverbruik, stofvrij, slijtvast, scheurvast, groot vasthoudvermogen

Materiaal: polypropyleen.

Uitvoering universeel (grijs)

Voor koel-, oplos-, smeermiddelen, water, olie, verf, zwakke chemicaliën enz. (absorbeert alle vloeistoffen).

Uitvoering chemicaliën (signaalkleur geel)

Voor zuren, logen, agressieve vloeistoffen, alcohol enz.

Uitvoering olie (kleur blauw/wit)

Voor olie, benzine, diesel enz. Waterafstotend, drijft op water. Ideaal voor scheiding van olie/water.

Absorbeert	I/VE	144	113	173	173	180	180
Lengte	mm	500	500	60	60	40	40
Breedte	mm	400	400	400	800	400	800
Formaat		doeken	doeken	rollen	rollen	rollen	rollen
Absorptiedoek kwaliteit		medium	heavy	medium	medium	heavy	heavy
VE	st.	200	100	2	1	2	1
Uitvoering	Kleur						
chemicaliën	geel	Nr. >123 214 3H € / VE 139,-	>123 215 3H 107,-	>123 220 3H 159,-	>123 219 3H 159,-	>123 221 3H 177,-	>123 222 3H 177,-
olie	blauw	Nr. >123 198 3H € / VE 125,-	>123 199 3H 101,-	>123 204 3H 149,-	>123 203 3H 149,-	>123 205 3H 159,-	>123 206 3H 159,-
universeel	grijs	Nr. >123 236 3H € / VE 139,-	>123 237 3H 107,-	>123 241 3H 149,-	>123 240 3H 149,-	>123 243 3H 171,-	>123 244 3H 171,-



BASIC absorptiedoeken

- 2-laags – als werkkoppervlak, onder machines, voor lekkage-noodgevallen, boven slijtvast versterkt – onderzijde open, goed absorberende structuur van fijne vezels
- Effectieve opname en inperking van gelekte vloeistoffen – preventief en in geval van nood
- Uiterst absorberend – zuinig materiaalverbruik, stofvrij, slijtvast, scheurvast, groot vasthoudvermogen

Materiaal: polypropyleen.



Video online!

Absorbeert	I/VE	85	136	136
Lengte	mm	500	40	40
Breedte	mm	400	400	800
Formaat		doeken	rollen	rollen
VE	st.	100	2	1
Uitvoering	Kleur			
chemicaliën	geel	Nr. >123 216 3H € / VE 149,-	>123 224 3H 243,-	>123 223 3H 243,-
olie	blauw	Nr. >123 201 3H € / VE 125,-	>123 208 3H 189,-	>123 207 3H 189,-
universeel	grijs	Nr. >123 238 3H € / VE 139,-	>123 246 3H 199,-	>123 245 3H 199,-



PRO absorptiedoeken

- 3-laags, voor pluisvrije permanent zware toepassingen bijv. voor onderdelenreiniging; aan beide zijden slijtvast versterkt, pluisvrij, glad, sterk, zeer absorberend, scheurvast
- Effectieve opname en inperking van gelekte vloeistoffen – preventief en in geval van nood
- Uiterst absorberend – zuinig materiaalverbruik, stofvrij, slijtvast, scheurvast, groot vasthoudvermogen

Materiaal: polypropyleen.



Video online!

Absorbeert	I/VE	80	128	128
Lengte	mm	500	40	40
Breedte	mm	400	400	800
Formaat		doeken	rollen	rollen
VE	st.	100	2	1
Uitvoering	Kleur			
chemicaliën	geel	Nr. >123 217 3H € / VE 167,-	>123 227 3H 257,-	>123 225 3H 257,-
olie	blauw	Nr. >123 202 3H € / VE 139,-	>123 210 3H 209,-	>123 209 3H 209,-
universeel	grijs	Nr. >123 239 3H € / VE 139,-	>123 248 3H 213,-	>123 247 3H 213,-