



Industrieel rubber

- Hardheid: Shore-A, 68°
- Treksterkte: 3,0 MPa
- Rek: 200 %

Breedte: 1400 mm. Materiaal: rubber.
 Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +60 °C.
 Kleur: zwart. Uitvoering: gesloten. Werkomgeving: droog.
 Oppervlak: gesloten. Levering in: op maat per str. m.

 **Meer keuze online!**

Hoogte	mm	1.5	3	4.5	6	8	10	20	25
Rollengte max.	m	10	10	10	10	5	5	5	5
Gewicht	kg	3.36	6.72	10	13.44	17.92	21	44.8	56
Gewicht	kg/m ²	2.4	4.80	7.14	9.60	12.80	15.00	32.00	40.00
	Nr.	►123 955 3H	►123 956 3H	►123 957 3H	►123 882 3H	►123 883 3H	►123 884 3H	►123 885 3H	►123 886 3H
	€ / m	25,90	40,90	62,90	67,90	92,90	115,-	241,-	279,-



Chemicaliën
bestendig

Industrieel rubber EPDM

- Bestand tegen chemicaliën
- Te gebruiken voor het maken van waterbestendige afdichtingen
- Rek 300%

Breedte: 1400 mm. Materiaal: rubber. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +85 °C.
 Kleur: zwart. Rollengte max.: 10 m. Uitvoering: gesloten. Werkomgeving: droog.
 Oppervlak: gesloten. Levering in: op maat per str. m.

Hoogte: 4.5 mm. Gewicht: 10.5 kg. Gewicht: 7.50 kg/m².

►Nr. 123 888 3H € / m 97,90

Hoogte: 1.5 mm. Gewicht: 3.15 kg. Gewicht: 2.25 kg/m².

►Nr. 123 963 3H € / m 42,90

Hoogte: 3 mm. Gewicht: 6.3 kg. Gewicht: 4.50 kg/m².

►Nr. 123 964 3H € / m 73,90

Hoogte: 6 mm. Gewicht: 12.6 kg. Gewicht: 9.0 kg/m².

►Nr. 123 965 3H € / m 123,-



Chemicaliën
bestendig

Industrieel rubber, bestand tegen olie en chemicaliën

- Hardheid: Shore-A, 62°
- Treksterkte: 5,0 MPa
- Rek: 200%

Breedte: 1400 mm. Materiaal: rubber. Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +60 °C.
 Kleur: zwart. Rollengte max.: 10 m. Uitvoering: gesloten. Eigenschap: oliebestendig / bestand tegen chemicaliën. Werkomgeving: droog / vettig. Oppervlak: gesloten. Levering in: op maat per str. m.

Hoogte: 1.5 mm. Gewicht: 3.15 kg. Gewicht: 2.25 kg/m².

►Nr. 123 961 3H € / m 42,90

Hoogte: 3 mm. Gewicht: 6.3 kg. Gewicht: 4.50 kg/m².

►Nr. 123 962 3H € / m 67,90