

Antivermoeidheidsmatten

- Voor intensief gebruik op droge industriële werkplekken
- Brandveiligheidsklasse Bfl-S1 conform EN 13501-1
- Antislip oppervlak R10 conform DIN 51130

Hoogte: 14 mm. Materiaal: PVC. Temperatuurbestendigheid: -10 °C tot +70 °C. Rollengte max.: 22.8 m. Gewicht: 5.5 kg/m². Uitvoering: individuele mat. Eigenschap: antislip / antivermoeidheid / zeer brandvertragend / berijdbaar / afgeschuind. Werkomgeving: droog. Oppervlak: gesloten. Speciale afmetingen mogelijk. Levering in: op maat per str. m.

Breedte	mm	600	910	1220	1520
Gewicht	kg	3.4	4.9	7	8.3
Kleur					
grijs	Nr.	►483 523 3H	►483 524 3H	►483 525 3H	
	€ / m	121,-	173,-	209,-	
zwart	Nr.	►969 483 3H	►969 484 3H	►969 485 3H	►969 487 3H
	€ / m	121,-	173,-	209,-	269,-
zwart geel	Nr.	►969 488 3H	►969 489 3H	►969 490 3H	►969 491 3H
	€ / m	101,-	153,-	199,-	325,-



Anti-vermoeidheid



Moeilijk ontvlambaar



Antislip



Overrijdbaar



Afhankelijk van het materiaal kunnen er bij op maat gesneden goederen maattoleranties tot ±5% ontstaan.

Op maat gesneden goederen worden speciaal voor u gemaakt en kunnen daarom niet worden teruggezonden.

Antivermoeidheidsmatten – tweelaags

- Antislip R10 conform EN 13552
- Verminderen spierpijn van benen en rug
- Gemakkelijk te reinigen

Hoogte: 12 mm. Materiaal: kunststof, geschuimd. Temperatuurbestendigheid: 0 °C tot +60 °C. Rollengte max.: 18.3 m. Gewicht: 4.2 kg. Gewicht: 4.2 kg/m². Uitvoering: tweelaags. Eigenschap: antivermoeidheid / antislip / afgeschuind. Werkomgeving: droog. Oppervlak: gesloten. Levering in: op maat per str. m.

Breedte: 900 mm.

Kleur: zwart.

►Nr. 909 000 3H € / m 105,-

Kleur: blauw.

►Nr. 909 002 3H € / m 105,-

Breedte: 1200 mm. Kleur: zwart.

►Nr. 909 001 3H € / m 135,-



Anti-vermoeidheid



Antislip



Antivermoeidheidsmatten van kunststof

- Voor droge werkplekken, bijv. montage, verzameling
- Verminderen de nadelige gevolgen voor rug- en beenspieren bij lang staan
- Antislip R10 conform EN 13552

Hoogte: 9 mm. Materiaal: kunststof, geschuimd. Temperatuurbestendigheid: 0 °C tot +60 °C. Rollengte max.: 18.3 m. Gewicht: 3.5 kg/m². Uitvoering: enkellaags. Eigenschap: antivermoeidheid / afgeschuind. Werkomgeving: droog. Oppervlak: gesloten. Levering in: op maat per str. m.

Breedte: 900 mm. Gewicht: 3 kg.

Kleur: zwart.

►Nr. 978 785 3H € / m 62,90

Kleur: zwart / geel.

►Nr. 978 786 3H € / m 78,90

Breedte: 1200 mm. Gewicht: 4.5 kg.

Kleur: zwart.

►Nr. 503 089 3H € / m 73,90

Kleur: zwart / geel.

►Nr. 503 090 3H € / m 89,90



Anti-vermoeidheid



BEDRIJF

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE

565