



Chemicaliën
bestendig



Antislip



Anti-ver-
moeidheid

Antivermoeidheidsmatten

- Voor droge, vochtige en olieachtige industriële omgevingen en bij wisselende diensten
- Antislip R10 conform DIN 51130 en BG Rule BGR 181
- Siliconenvrij – daardoor geschikt voor lakspuiterijen

Hoogte: 22 mm. Materiaal: nitrilrubber. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +150 °C. Kleur: zwart. Eigenschap: antislip / antivermoeidheid / bestand tegen chemicaliën / afgeschuind / oliebestendig. Speciale afmetingen mogelijk.

Meer afmetingen op aanvraag leverbaar.

Breedte	mm	660	660	970	970	970	970
Lengte	mm	1020	1020	1630	1630	3150	3150
Gewicht	kg	8.8	10.4	21	24.7	37.2	43.7
Gewicht	kg/m ²	13	15	13	15	13	15
Uitvoering		geperforeerd	gesloten	geperforeerd	gesloten	geperforeerd	gesloten
Werkomgeving		vettig droog nat	vettig droog	vettig droog nat	vettig droog	vettig droog nat	vettig droog
Latbreedte		60		60		60	
Oppervlak		open	gesloten	open	gesloten	open	gesloten
	Nr.	►969 493 3H	►969 721 3H	►969 495 3H	►969 722 3H	►969 496 3H	►969 723 3H
	€	167,-	209,-	253,-	465,-	475,-	779,-



Antislip

Werkplekvloerbedekkingen

- Voor industriële omgevingen en hoge eisen
- Naar wens uit te breiden
- Antislip R10 conform EN 13552

Breedte: 900 mm. Temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +160 °C. Kleur: zwart. Lengte: 900 mm. Uitvoering: inhaaksysteem.

Hoogte: 16 mm. Materiaal: nitrilrubber. Gewicht: 9 kg. Gewicht: 12.35 kg/m². Eigenschap: bestand tegen chemicaliën / oliebestendig / antislip. Werkomgeving: nat / droog / vettig. Oppervlak: gesloten.

►Nr. 731 732 3H € 103,-

Hoogte: 19 mm. Materiaal: natuur rubber. Gewicht: 10 kg. Gewicht: 10 kg/m². Eigenschap: drainage / antislip. Werkomgeving: nat / droog. Oppervlak: open.

►Nr. 925 955 3H € 103,-

Randlijsten

Lengte: 900 mm. Materiaal: mix van nitril- en ongevulcaniseerd rubber.

Uitvoering: met verbindingselementen.

Kleur: zwart.
►Nr. 516 319 3H € 29,50

Kleur: geel.
►Nr. 516 321 3H € 43,90

Uitvoering: met uitsparingen.

Kleur: zwart.

►Nr. 516 320 3H € 29,50

Kleur: geel.

►Nr. 516 322 3H € 43,90



Chemicaliën
bestendig



Antislip

Werkplekvloerbedekkingen

Breedte: 900 mm. Materiaal: nitrilrubber. Temperatuurbestendigheid: 0 °C tot +160 °C. Kleur: zwart. Lengte: 900 mm.

Hoogte: 19 mm. Gewicht: 13 kg. Gewicht: 15 kg/m². Uitvoering: geperforeerd. Eigenschap: antislip / bestand tegen chemicaliën / drainage. Werkomgeving: nat / vettig / droog. Oppervlak: open.

►Nr. 516 311 3H € 195,-

Hoogte: 17 mm. Gewicht: 10 kg. Gewicht: 14 kg/m². Uitvoering: gesloten. Eigenschap: antislip / bestand tegen chemicaliën / zeer brandvertragend. Werkomgeving: vettig / droog. Oppervlak: gesloten.

►Nr. 516 312 3H € 173,-

Oprijkanten

Lengte: 900 mm. Materiaal: nitrilrubber. Kleur: geel.

Uitvoering: met verbindingselementen.

►Nr. 516 313 3H € 42,90

Uitvoering: met uitsparingen.

►Nr. 516 314 3H € 42,90