

Tafelweegschalen

- Met apart display

Weegbereik min.: 0 g. Materiaal weegplateau: roestvast staal. Laagste stuksgewicht bij stukstelling: 0 g. Uitvoering weegschaal: met wandhouder. Energievoorziening: gebruik met batterijen, veiligheidsstekker.

Producttype		platform- weegschalen	platform- weegschalen	tafel- weegschalen	tafel- weegschalen	tafel- weegschalen	tafel- weegschalen
Weegbereik max.	kg	150	300	15	35	60	60
Aflezings	g	50	100	5	10	20	20
Afmetingen weegplatform	mm	550 x 550	550 x 550	305 x 315	305 x 315	305 x 315	550 x 550
Breedte	mm	550	550	315	315	315	550
Diepte	mm	550	550	305	305	305	550
Nr.		►175 365 3H	►175 367 3H	►603 600 3H	►603 627 3H	►603 643 3H	►603 678 3H
€		395,-	395,-	175,-	175,-	175,-	395,-

KERN



Professionele telweegschalen

- Wegen, tarreren, tellen, optellen en opslaan – snel en comfortabel

Weegbereik min.: 0 g. Materiaal weegplateau: roestvast staal. Hoogte: 125 mm. Functie: opslagfunctie / stukstelling / totaal / checkweighing. Interfaces: RS-232 / interface voor dubbele weegschaal. Energievoorziening: multi-adapter.



Weegbereik max.	kg	6	15	30	50
Aflezings	g	0.1	0.2	0.5	1
Afmetingen weegplatform	mm	295 x 225	295 x 225	295 x 225	370 x 240
Breedte	mm	320	320	320	365
Diepte	mm	350	350	350	250
Cijferhoogte	mm	4	4	4	
Laagste stuksgewicht bij stukstelling	g	0.1	0.2	0.5	1
Nr.		116 002 3H	116 000 3H	116 001 3H	►116 016 3H
€		325,-	325,-	325,-	375,-

NIEUW



Industriële weegschalen met dubbel bereik

- Robuuste platformweegschaal met een hoge-resolutie en praktische flipflop afleeseenheid voor optimale bedienbaarheid
- Verstelbare poten voor het exact uitbalanceren van de weegschaal, waardoor de meest nauwkeurige weegresultaten worden verkregen

Weegbereik min.: 0 g. Materiaal weegplateau: kunststof. Materiaal: roestvast staal. Cijferhoogte: 25 mm. Uitvoering weegschaal: weegschaal met twee weegvermogens / met wandhouder / IP65. Functie: stukstelling / totaal / checkweighing. Interfaces: RS-232. Energievoorziening: multi-adapter.

Weegbereik max.	kg	6 / 12	15 / 35	60 / 150	150 / 300
Aflezings	g	2 / 5	5 / 10	20 / 50	50 / 100
Afmetingen weegplatform	mm	300 x 300	300 x 300	300 x 300	500 x 400
Hoogte	mm	110	110	110	120
Breedte	mm	300	300	330	500
Diepte	mm	300	300	300	400
Laagste stuksgewicht bij stukstelling	g	5	10	50	100
Nr.		►569 820 3H	►569 821 3H	►569 825 3H	►569 829 3H
€		365,-	375,-	375,-	449,-

NIEUW



Industriële weegschalen met dubbel bereik, ijkbaar

- Allround platformweegschaal met diverse communicatiemogelijkheden en ijkgoedkeuring
- Verstelbare poten voor het exact uitbalanceren van de weegschaal, waardoor de meest nauwkeurige weegresultaten worden verkregen

Weegbereik min.: 0 g. Materiaal weegplateau: kunststof. Materiaal: roestvast staal. Cijferhoogte: 25 mm. Uitvoering weegschaal: weegschaal met twee weegvermogens / ijkbaar / IP65. Functie: stukstelling / totaal / checkweighing. Interfaces: RS-232. Energievoorziening: multi-adapter.

Weegbereik max.	kg	6 / 15	15 / 30	60 / 150	150 / 300
Aflezings	g	2 / 5	5 / 10	20 / 50	50 / 100
Afmetingen weegplatform	mm	400 x 300	400 x 300	650 x 500	650 x 500
Ijkwaarde	g	2 / 5	5 / 10	20 / 50	50 / 100
Hoogte	mm	110	110	150	150
Breedte	mm	400	400	650	650
Diepte	mm	300	300	500	500
Laagste stuksgewicht bij stukstelling	g	5	10	50	100
Nr.		►569 832 3H	►569 833 3H	569 837 3H	►569 838 3H
€		485,-	485,-	819,-	859,-

Eerste ijking

Voor weegbereik: 0 – 6 / 0 – 15 / 0 – 30 kg.

► Nr. 112 460 3H € 143,-

Voor weegbereik: 0 – 60 / 0 – 150 / 0 – 300 kg.

► Nr. 112 462 3H € 183,-

 **Meer keuze online!**

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE

731

BEDRIJF