



Inklapbare aluminium trappen met rolstopstelsysteem

- Licht – volledig uit aluminium
- Verrijdbaar – onbelast gemakkelijk verschuiven
- Veilig – belast met een veilige stand

Tredendiepte: 80 mm.
Tredenbreedte: 360 mm.
Begaanbaar: tweezijdig.
Platformbreedte: 315 mm.
Platformdiepte: 200 mm.
Framemateriaal: aluminium.
Tredenmateriaal: aluminium.
Wieluitrusting: wielen.
Draagvermogen: 150 kg. Norm: EN 14183.



Antislip, geprofileerde laddervoeten



Voor incidenteel gebruik op kantoor.



Voor incidenteel gebruik op kantoor.

5
jaar
garantie

Treden incl. platform	st.	2 x 2	2 x 3
Platformhoogte	mm	450	650
Totale hoogte	mm	450	650
Totale diepte	mm	510	670
Totale breedte	mm	400	430
Reikwijdte	mm	510	670
Framekleur			
blank aluminiumkleurig	Nr.	► 536 822 3H	► 536 827 3H
	€	56,90	84,90
goudgeel RAL 1004	Nr.	► 536 823 3H	
	€	84,90	
ultramarijnblauw RAL 5002	Nr.	► 536 824 3H	
	€	84,90	

Inklapbare aluminium trappen

- Antislip treden met speciaal profiel
- Stabiel door blokkeermechanisme
- Eenvoudig op te bergen en te verplaatsen

Tredendiepte: 80 mm. Eigenschap: inklapbaar. Begaanbaar: tweezijdig.
Framemateriaal: aluminium. Tredenmateriaal: aluminium met antislip ribbels.
Framekleur: blank aluminiumkleurig.

Treden incl. platform	st.	2 x 2	2 x 3
Platformhoogte	mm	400	600
Totale diepte	mm	490	640
Totale breedte	mm	405	445
	Nr.	► 517 774 3H	► 517 775 3H
	€	66,90	88,90



Montagetrappen

- Sterk – van staalbuis met poedercoating
- Verrijdbaar – standaard voorzien van twee wielen
- Comfortabel – gemakkelijk bestijgen onder een hoek van 45°

Tredendiepte: 200 mm.
Tredenbreedte: 710 mm.
Begaanbaar: eenzijdig.
Platformbreedte: 710 mm.
Platformdiepte: 260 mm.
Framemateriaal: staal, met poedercoating.
Framekleur: lichtblauw RAL 5012. Totale breedte: 913 mm. Draagvermogen: 150 kg.
Wiel-Ø: 160 mm. Norm: EN 14183.

10
jaar
garantie



Treden incl. platform	st.	2	3	4	5
Platformhoogte	mm	400	600	800	1000
Totale diepte	mm	580	800	1010	1220
Tredenmateriaal					
geprofileerd rubber	Nr.	► 497 002 3H	► 496 999 3H	► 496 996 3H	► 496 993 3H
	€	329,-	589,-	759,-	909,-
plaatmateriaal met antislip oppervlak	Nr.	► 497 003 3H	► 497 000 3H	► 496 997 3H	► 496 994 3H
	€	295,-	545,-	699,-	819,-
rooster	Nr.	► 497 004 3H	► 497 001 3H	► 496 998 3H	► 496 995 3H
	€	319,-	579,-	749,-	889,-
Toebehoren					
Leuning	Nr.	► 497 008 3H	► 497 007 3H	► 497 006 3H	► 497 005 3H
	€	86,90	91,90	91,90	89,90



MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Werktrappen

- Zeer robuuste en stabiele constructie voor een lange levensduur
- Gering gewicht, makkelijk te verplaatsen
- Veilig gevoel bij het beklimmen dankzij anti-slip rubberen schoenen

Tredendiepte: 80 mm. Eigenschap: inklapbaar. Begaanbaar: tweezijdig.
Platformbreedte: 520 mm. Platformdiepte: 330 mm. Framemateriaal: aluminium.
Tredenmateriaal: aluminium, geprofileerd.

Treden incl. platform	st.	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Platformhoogte	mm	460	690	930
Totale diepte	mm	620	790	960
Totale breedte	mm	560	590	620
	Nr.	► 945 287 3H	► 945 288 3H	► 945 289 3H
	€	121,-	151,-	195,-



15
jaar
garantie

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE

735

BEDRIJF