



Mobiele stahulpn

- Stabiele constructie van staalbuis
- Door de bevestigingsbeugel zeer eenvoudig te verschuiven
- Stabiel bij een laag eigengewicht

Tredendiepte: 162 mm. Tredenbreedte: 408 mm.
Eigenschap: verrijdbaar. Begaanbaar: eenzijdig.
Platformbreedte: 408 mm. Platformdiepte: 228 mm.
Framemateriaal: staal, met poedercoating.
Framekleur: lichtblauw RAL 5012.
Wieluitrusting: thermoplastische rubberbanden.
Draagvermogen: 150 kg. Wiel-Ø: 75 mm.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Treden incl. platform	st.	2	3	4
Platformhoogte	mm	470	705	940
Totale hoogte	mm	1094	1434	1660
Totale diepte	mm	530	720	915
Totale breedte	mm	490	520	540
Tredenmateriaal				
geprofileerd rubber	Nr.	►476 273 3H	►476 276 3H	►476 279 3H
	€	329,-	589,-	809,-
plaatmateriaal met	Nr.	►476 272 3H	►476 275 3H	►476 278 3H
antislip oppervlak	€	309,-	569,-	759,-
ruitjesrooster	Nr.	►476 271 3H	►476 274 3H	►476 277 3H
	€	379,-	609,-	869,-



Mobiele platformtrappen

- Ideaal voor het halen van goederen uit stellingen
- Bij het betreden van de ladder gaat hij naar beneden door de gasveren
- De ladder is onbelast licht en wendbaar bij het verschuiven

Framemateriaal: staal, met poedercoating. Framekleur: blank aluminiumkleurig RAL 9006. Begaanbaar: eenzijdig. Uitvoering ladder: treden. Wiel-Ø: 100 mm. Tredenafstand: 229 mm. Eigenschap: verrijdbaar. Wieluitrusting: 4 zwenkwielen. Draagvermogen: 150 kg.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Treden incl. platform	st.	3	4	5	6
Platformhoogte	mm	700	930	1165	1390
Totale diepte	mm	765	935	1205	1345
Totale breedte	mm	685	685	900	900
Tredenmateriaal					
geprofileerd rubber	Nr.	►476 306 3H	►476 309 3H	►476 312 3H	►476 315 3H
	€	1260,-	1360,-	1560,-	1640,-
plaatmateriaal met	Nr.	►476 305 3H	►476 308 3H	►476 311 3H	►476 314 3H
antislip oppervlak	€	1220,-	1280,-	1500,-	1720,-
ruitjesrooster	Nr.	►476 304 3H	►476 307 3H	►476 310 3H	►476 313 3H
	€	1320,-	1480,-	1700,-	1840,-