



Mobiele platformtrappen PREMIUM

- Industriële kwaliteit voor de hoogste eisen
- Robuuste staalconstructie
- Werkhoogte max. 5,5 m

Framemateriaal: staal.
 Framekleur: lichtblauw RAL 5012.
 Platformbreedte: 554 mm.
 Platformdiepte: 605 mm.
 Tredenbreedte: 500 mm.
 Tredendiepte: 180 mm.
 Begaanbaar: eenzijdig. Uitvoering ladder: treden. Wiel-Ø: 160 mm.
 Hellingshoek: 60°. Tredenafstand: 200 mm.
 Eigenschap: verrijdbaar.
 Wieluitrusting: 2 zwenkwielen met vastzetters, 2 bokwielen.
 Draagvermogen: 150 kg.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Ideaal voor het gebruik in magazijn en productie.

Geproduceerd en getest conform EN 131.



Treden met geprofileerd aluminium



Treden met geprofileerd rubber



Treden van plaatmateriaal met antislip oppervlak

Treden incl. platform	st.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Platformhoogte	mm	935	1170	1405	1640	1875	2110	2345	2580	2815	3050	3285	3520
Totale diepte	mm	1180	1310	1460	1610	1750	1905	2050	2200	2350	2500	2645	2790
Totale breedte	mm	880	880	880	880	880	1100	1100	1100	1300	1300	1500	1500
Tredenmateriaal													
aluminium, geprofileerd	Nr.	▶499 925 3H 1720,-	▶499 928 3H 2000,-	▶499 931 3H 2225,-	▶499 934 3H 2550,-	▶499 937 3H 2775,-	▶499 940 3H 3075,-	▶499 943 3H 3325,-	▶499 946 3H 3550,-	▶499 949 3H 3750,-	▶499 952 3H 3775,-	▶499 955 3H 4450,-	▶499 958 3H 4500,-
geprofileerd rubber	Nr.	▶499 927 3H 1720,-	▶499 930 3H 1980,-	▶499 933 3H 2225,-	▶499 936 3H 2550,-	▶499 939 3H 2775,-	▶499 942 3H 3075,-	▶499 945 3H 3325,-	▶499 948 3H 3525,-	▶499 951 3H 3750,-	▶499 954 3H 3775,-	▶499 957 3H 4500,-	▶499 960 3H 4500,-
plaatmateriaal met antislip oppervlak	Nr.	▶499 926 3H 1660,-	▶499 929 3H 1920,-	▶499 932 3H 2175,-	▶499 935 3H 2500,-	▶499 938 3H 2725,-	▶499 941 3H 3000,-	▶499 944 3H 3300,-	▶499 947 3H 3450,-	▶499 950 3H 3675,-	▶499 953 3H 3750,-	▶499 956 3H 4450,-	▶499 959 3H 4450,-