





Video  
online!



Treden met aluminium  
profiel



Treden met rooster



Montagesets voor deurscharnieren

► Nr. 499 897 3H € 91,90



## Platformtrappen

- Comfortabel opstappen – door hellingshoek van 48°
- Flexibel configureerbaar – 2 verschillende treden uitvoeringen
- Mobiel – door niet-strepende zwenk- en bokwielen

Framekleur: lichtblauw RAL 5012 / lichtgrijs RAL 7035.  
Platformbreedte: 510 mm. Platformdiepte: 810 mm.

Begaanbaar: eenzijdig. Uitvoering ladder: eenzijdig.  
Totale breedte: 1150 mm. Wiel-Ø: 125 mm.  
Eigenschap: verrijdbaar. Wieluitrusting: 2 zwenkwieken met vastzetters, 2 bokwielen. Draagvermogen: 150 kg.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Ideaal voor het gebruik in magazijn en productie.  
Standaarduitvoering zonder deur. Uitbreiding met maximaal één draaideur (zie toebehoren).

Geproduceerd en getest conform EN 14122.

| Treden incl. platform  | st. | 3           | 5           | 6           | 7           | 8           |
|------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Platformhoogte         | mm  | 609         | 1009        | 1209        | 1409        | 1609        |
| Totale diepte          | mm  | 1089        | 1413        | 1592        | 1772        | 1952        |
| <b>Tredenmateriaal</b> |     |             |             |             |             |             |
| aluminium              | Nr. | ►499 921 3H | ►499 919 3H | ►499 918 3H | ►499 917 3H | ►499 916 3H |
|                        | €   | 2050,-      | 2550,-      | 3175,-      | 3750,-      | 4200,-      |
| rooster                | Nr. | ►499 915 3H | ►499 913 3H | ►499 912 3H | ►499 911 3H | ►499 910 3H |
|                        | €   | 1840,-      | 2225,-      | 2900,-      | 3450,-      | 3900,-      |

## Platformtrappen XXL

- Comfortabel – door extra groot platform
- Comfortabel opstappen – door hellingshoek van 48°
- Flexibel configureerbaar – 2 verschillende treden uitvoeringen

Framekleur: lichtblauw RAL 5012 / lichtgrijs RAL 7035.  
Platformbreedte: 1250 mm. Platformdiepte: 810 mm.

Begaanbaar: eenzijdig. Uitvoering ladder: eenzijdig.  
Totale breedte: 1150 mm. Wiel-Ø: 125 mm.  
Eigenschap: verrijdbaar. Wieluitrusting: 2 zwenkwieken met vastzetters, 2 bokwielen. Draagvermogen: 150 kg.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Ideaal voor het gebruik in magazijn en productie.  
Standaarduitvoering met een zelfsluitende deur. Uitbreiding met maximaal drie draaideuren (zie toebehoren).

Geproduceerd en getest conform EN 14122.

| Treden incl. platform  | st. | 5           | 6           | 7           | 8           |
|------------------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Platformhoogte         | mm  | 1009        | 1209        | 1409        | 1609        |
| Totale diepte          | mm  | 2113        | 2291        | 2471        | 2651        |
| <b>Tredenmateriaal</b> |     |             |             |             |             |
| aluminium              | Nr. | ►499 907 3H | ►499 906 3H | ►499 905 3H | ►499 904 3H |
|                        | €   | 3175,-      | 3625,-      | 4100,-      | 4600,-      |
| rooster                | Nr. | ►499 901 3H | ►499 900 3H | ►499 899 3H | ►499 898 3H |
|                        | €   | 2950,-      | 3325,-      | 3775,-      | 4200,-      |

