

Mobiele platformtrappen

- Praktisch voor mobiel gebruik
- Bomen van stevige aluminium profielen
- Antislip treden van geprofileerd aluminium

Framemateriaal: aluminium. Platformbreedte: 600 mm.
Platformdiepte: 800 mm. Tredenbreedte: 800 mm.
Trendiepte: 200 mm. Begaanbaar: eenzijdig.
Uitvoering ladder: treden. Tredenmateriaal: aluminium,
geprofileerd. Wiel-Ø: 125 mm. Hellingshoek: 60°.

Eigenschap: verrijdbaar. Wieluitrusting: 2 zwenkwielen,
2 bokwiel, allemaal met vastzetters.

**Levering voorgemonteerd – eenvoudige
eindmontage.**

Speciale constructies en andere platform-
en trapbekledingen zijn op aanvraag leverbaar.

Treden incl. platform	st.	5	7	9	11	13	15
Platformhoogte	mm	1210	1690	2180	2660	3150	3640
Totale diepte	mm	1360	1630	1920	2170	2460	2740
Totale breedte	mm	1000	1000	1400	1400	1400	1800
	Nr.	570 753 3H	570 754 3H	570 755 3H	570 756 3H	570 757 3H	570 758 3H
	€	1860,-	2050,-	2325,-	2625,-	2850,-	3100,-



Overstapbruggen

- Voor het overbruggen van machines, transportbanden
en dergelijke
- Veilig, comfortabel werken – ook bij langdurige
werkzaamheden
- Veilig bestijgen – hellingshoek van 60°

Framemateriaal: aluminium geperst profiel.
Tredenmateriaal: aluminium, geprofileerd.
Trendiepte: 200 mm. Hellingshoek: 60°. Totaal
draagvermogen: 300 kg. Platformbreedte: 600 mm.
Tredenbreedte: 600 mm.

Levering voorgemonteerd – eenvoudige eindmontage.

Inclusief één leuning, 1100 mm hoog, links of rechts
monteerbaar.

Tweede balustrade als toebehoren.

Treden incl. platform	st.	5	5	7	7	9	9
Platformlengte	mm	800	1200	800	1200	800	1200
Vrije hoogte	mm	1174	1174	1658	1658	2120	2120
Reikwijdte	mm	2142	2560	2912	3120	3442	3680
	Nr.	570 798 3H	570 805 3H	570 799 3H	570 806 3H	570 801 3H	570 807 3H
	€	1300,-	1440,-	1540,-	1720,-	1780,-	2025,-
Toebehoren							
Tweede leuning	Nr.	570 802 3H	570 808 3H	570 803 3H	570 809 3H	570 804 3H	570 810 3H
	€	309,-	309,-	319,-	319,-	319,-	319,-

NIEUW

15
jaar
garantie



Andere afmetingen, verrijdbare
uitvoering, hellingshoek
45° en speciale constructies
op aanvraag leverbaar.

altrex



**Meer keuze
online!**

Aluminium vouwsteigers

- Voordelig, robuust instapmodel
- Snel en eenvoudig zelf te monteren door praktisch klauwmechanisme
aan de dwarsverbindingen
- Compact inklapbaar – waardoor eenvoudig op te slaan en te verplaatsen

Platformbreedte: 0,6 m. Platformlengte: 1,55 m. Materiaal: aluminium.
Dragvermogen: 150 kg/m². Wiel-Ø: 100 mm. Steigerbreedte: 0,7 m.
Steigerlengte: 1,65 m. Eigenschap: inklapbaar. Norm: EN 1004.

Wieluitrusting: 4 wielen met parkeerremmen.

Platformhoogte: 0,95 m. Werkhoogte: 3 m. Steigerhoogte: 1,75 m.
Gewicht: 27,5 kg.

► **Nr. 727 739 3H** € 555,-

Platformhoogte: 1,8 m. Werkhoogte: 3,8 m. Steigerhoogte: 2,8 m.
Gewicht: 46 kg.

► **Nr. 727 742 3H** € 979,-

Platformhoogte: 3,8 m. Werkhoogte: 5,8 m. Steigerhoogte: 4,8 m.
Gewicht: 84,4 kg.

► **Nr. 727 743 3H** € 1780,-



5
jaar
garantie



BEDRIJF

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 0252 - 46 13 00

VINK LISSE

763