



Andere
uitbreidingsmogelijkheden
en platformen op aanvraag.



Aluminium vouwsteigers

- Flexibel – platform op verschillende hoogtes inhaakbaar
- Compact – plaatsbesparende transportafmetingen
- Praktisch – innovatief scharniersysteem voor snel uit- en inklappen

Platformbreedte: 0,60 m. Platformlengte: 1.80 m. Materiaal: aluminium.

Draagvermogen: 750 kg. Wieluitrusting: 4 zwenkwielen met parkeerrem. Wiel-Ø: 125 mm.

Steigerbreedte: 0.75 m. Steigerlengte: 2.0 m. Eigenschap: inklapbaar. Norm: EN 1004.

Platformhoogte	m	0,95	1,8	3,8	5,8
Werkhoogte	m	3	3.8	5.8	7.8
Steigerhoogte	m	1.83	2.8	4.8	6.8
Gewicht	kg	32	50	105	145.2
	Nr.	944 182 3H	944 183 3H	944 185 3H	727 746 3H
	€	699,-	1300,-	2100,-	3075,-



Houd rekening met de noodzakelijke ballast
conform de opbouw- en gebruikshandleiding.

Layher.

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Aluminium vouwsteigers

- Praktisch – opvouwbare basisteiger met slechts enkele handelingen gebruiksklaar
- Compact – past opgezet en volledig beladen door standaard kamerdeuren
- Veilig – vanaf een platform hoogte van 2,76 m met wielbalk

Platformbreedte: 0,75 m. Platformlengte: 1.8 m. Materiaal: aluminium.

Draagvermogen: 200 kg/m². Wiel-Ø: 150 mm. Eigenschap: inklapbaar.

Buisdiameter: 48.3 mm. Norm: EN 1004.

Platformhoogte	m	0,86	1,61	2,76	3,76	4,76	5,76
Werkhoogte	m	2.86	3.61	4.76	5.76	6.76	7.76
Steigerhoogte	m	1.83	2.83	3.98	4.98	5.98	6.98
Gewicht	kg	42	58	140.5	169.6	192.2	218
	Nr.	523 106 3H	523 127 3H	523 135 3H	523 141 3H	523 143 3H	523 143 3H
	€	879,-	1160,-	2325,-	2900,-	3225,-	3675,-