



Beschermbeugels

- Zwaar belastbaar en robuust
- Voor beveiliging en bescherming van inventaris en personen
- Scheiding van verschillende werkomgevingen en verkeerswegen

Voetplaatlengte: 170 mm. Voetplaatbreedte: 170 mm. Uitvoering: voor boutbevestiging.
 Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging.
 Buisdiameter: 76 mm. Kleur: geel / zwart. Wanddikte: 3 mm. Gewicht: 13.8 kg.

Speciale pluggen met bout 12/100 mm

VE: 8 st.

► **Nr. 453 931 3H** **€/VE 10,95**

Totale hoogte	mm	350	350	350	350	600	600	600	1200	1200	1200
Totale breedte	mm	375	750	1000	2000	750	1000	2000	750	1000	2000
Toepassingsgebied											
voor binnen	Nr.	►453 911 3H	►453 912 3H	►453 913 3H	►453 914 3H	►453 915 3H	►453 916 3H	►453 917 3H	►453 918 3H	►453 919 3H	►453 920 3H
	€	163,-	169,-	173,-	229,-	179,-	201,-	239,-	213,-	217,-	261,-
voor buiten	Nr.	►453 921 3H	►453 922 3H	►453 923 3H	►453 924 3H	►453 925 3H	►453 926 3H	►453 927 3H	►453 928 3H	►453 929 3H	►453 930 3H
	€	173,-	185,-	191,-	261,-	201,-	225,-	279,-	251,-	257,-	325,-



Eenvoudig zelf te monteren:

De massieve voetplaten worden met bouten bevestigd. De aparte beschermbeugel wordt geplaatst, naar achteren verschoven en vastgezet. Extra ingelegde vormstukken beschermen de openingen van de voetplaten tegen vervuiling.

Andere afmetingen op aanvraag.

Demonteerbare beschermbeugels

- Voor binnentoepassing
- Eenvoudig en snel demonteerbaar door bijzondere stalen voetplaten
- Zwaar belastbaar en robuust

Voetplaatlengte: 160 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm. Materiaal: staal.
 Oppervlak: kunststofcoating. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging.
 Buisdiameter: 76 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023 / diepzwart RAL 9005.
 Wanddikte: 3 mm.

Speciale pluggen met bouten 10/100 mm

VE: 8 st.

► **Nr. 910 356 3H** **€/VE 33,90**

Totale hoogte	mm	350	350	600	600
Totale breedte	mm	750	1000	750	1000
	Nr.	►505 327 3H	►505 328 3H	►505 329 3H	►505 330 3H
	€	273,-	283,-	295,-	325,-