



Brandkasten

- In massieve uitvoering
- Weerstandsgraad I gecertificeerd en getest conform EN 1143-1 IMP en gecertificeerd conform EN 15659 LFS 30 P

Toepassingsbereik: inbraakbeveiliging / brandbeveiliging / waardevastheid.
Brandbeveiliging: LFS 30 P volgens EN 15659. Inbraakbeveiliging: klasse I volgens EN 1143-1. Sluiting: dubbelbaard-veiligheidsslot. Aantal gaten: 2 st. Deurdikte: 94 mm. Kastdikte: 65.5 mm. Materiaal: staal, gelakt. Kleur: lichtgrijs RAL 7035.

Hoogte	mm	675	1875	1875
Breedte	mm	495	955	1305
Diepte	mm	472	527	527
Uitrusting		1 legbord	4 legborden	4 legborden
Inhoud	l	55	490	701
Aantal ordners	st.	4	50	75
Aantal deuren	st.	1	2	2
Gewicht	kg	106	398	494
	Nr.	615 807 3H	615 813 3H	615 814 3H
	€	969,-	2500,-	2900,-

Elektronische sloten met mechanische noodontgrendeling via dubbelbaardslot

Sluiting: elektronisch slot met noodontgrendeling.

Nr. 123 120 3H € 109,-

Mechanische cijfercombinatiesloten

Uitvoering: steekt aan voorzijde uit.
Sluiting: mechanisch cijfercombinatieslot.

Nr. 900 098 3H € 195,-

Elektronische sloten, 1 master- en max. 9 gebruikerscodes

Sluiting: elektronisch slot.

Nr. 615 774 3H € 169,-

Elektronische sloten, 1 master- en max. 9 gebruikerscodes

Sluiting: elektronisch slot.

Nr. 615 815 3H € 169,-