



QUICKLIFT

Heft sneller – zo bespaart u kracht en tijd!



In de hoogste stand

€ 779.-

Nr. 480 552 3H

QUIPO

★★★

Schaarhefwagens


- Lasten heffen, verplaatsen, klaar zetten
- Werken op ideale hoogte
- QuickLift

Hefvermogen: 1000 kg. Hefbereik: 85 – 800 mm.
 Hefaandrijving: handhydraulisch. Vorklengte: 1140 mm.
 Vorkbreedte: 162 mm. Draagbreedte: 520 mm. Lengte: 1475 mm.
 Breedte: 520 mm. Hoogte: 1260 mm. Zwenkuitslag: 180 °. Verrijdbaar tot hefhoogte: 400 mm. Heffing per pompslag met QuickLift: 25 mm. Heffing per pompslag: 10 mm. Materiaal stuurwielen: polyurethaan. Diameter stuurwielen: 150 mm. Breedte stuurwielen: 40 mm. Materiaal vorkrollen: polyurethaan. Vorkroluitvoering: enkel. Diameter vorkrollen: 75 mm. Vorkrolbreedte: 50 mm. Kleur: signaalrood RAL 3001. Oppervlak: poedercoating. Eigenschap: handmatig / mobiel. Uitrusting: QuickLift.

► Nr. 480 552 3H € 779.-



Comfortabele elektrohydrauliek



Extra steunen



In de laagste stand

QUIPO

★★★

5
jaar
garantie

Schaarhefwagens

- Lasten heffen, verplaatsen, klaar zetten
- Werken op ideale hoogte
- QuickLift

Vorkbreedte: 160 mm. Draagbreedte: 560 mm.
 Breedte: 560 mm. Verrijdbaar tot hefhoogte: 400 mm.
 Materiaal stuurwielen: polyurethaan. Diameter stuurwielen: 180 mm. Materiaal vorkrollen: polyurethaan. Vorkroluitvoering: enkel. Diameter vorkrollen: 75 mm. Vorkrolbreedte: 75 mm. Kleur: meloengeel RAL 1028. Oppervlak: poedercoating. Eigenschap: handmatig / mobiel. Uitrusting: QuickLift.

Hefvermogen	kg	1000	1000	1500
Hefbereik	mm	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Hefaandrijving		elektrisch hydraulisch	handhydraulisch	handhydraulisch
Vorklengte	mm	1190	1190	1170
Lengte	mm	1676	1660	1640
Hoogte	mm	1286	1275	1275
Zwenkuitslag	°	210	180	180
Heffing per pompslag met QuickLift	mm	19	30	28
Heffing per pompslag	mm	11	14	14
Breedte stuurwielen	mm	55	50	50
Accu		12 V / 70 Ah		
Laadapparaat		6-A-impuls-acculader		
Heftijd leeg	sec	13		
Heftijd vollast	sec	22		
Nr.		►968 750 3H	►968 747 3H	►968 748 3H
€		2225.-	999.-	1220.-