

Staande ventilatoren

- 3 snelheidsniveaus die met een 2-polige drukschakelaar worden bediend, 85°-oscillatie kan worden uitgeschakeld
- Verticale kanteling van de beschermkorf traploos regelbaar, beschermgaas voor reiniging afneembaar
- Krachtig kunststof propellerblad en onderhoudsvrije motor met oververhittingsbeveiliging voor hoge luchtprestaties en continue werking

Diameter propeller: 400 mm. Diameter beschermgaas: 440 mm. Aantal toerentalstanden: 3 st. Toerental max.: 1145 u/min. Luchtverplaatsing max.: 4180 m³/h. Vermogen: 50 Watt. Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. Hoogteverstelling: 1125 – 1315 mm. Oscillatie: 85°. Voetdiameter: 420 mm. Geluidsdruk LPA (–3 m): 38.5 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 56.0 dB(A). Gewicht: 5.3 kg. Kleur behuizing: wit. Eigenschap: in hoogte verstelbaar / zwenkbaar.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

► **Nr. 970 365 3H** € 64.90

Vanaf: 3 st.

► **Nr. 970 366 3H** € 58.90

Staande ventilatoren

- In zware, gesatineerde metalen uitvoering, 3 snelheidsniveaus die met een hendelschakelaar worden bediend, 85°-oscillatie kan worden uitgeschakeld
- Verticale kanteling van de beschermkorf traploos regelbaar, beschermgaas voor reiniging afneembaar
- Krachtig aluminium propellerblad en onderhoudsvrije motor met oververhittingsbeveiliging voor hoge luchtprestaties en continue werking

Diameter propeller: 400 mm. Diameter beschermgaas: 452 mm. Aantal toerentalstanden: 3 st. Toerental max.: 1150 u/min. Luchtverplaatsing max.: 2500 m³/h. Vermogen: 50 Watt. Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. Hoogteverstelling: 970 – 1300 mm. Oscillatie: 85°. Hoogte: 1300 mm. Breedte: 452 mm. Diepte: 400 mm. Voetdiameter: 400 mm. Geluidsdruk LPA (–3 m): 41.9 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 61.6 dB(A). Gewicht: 7.7 kg. Kleur behuizing: geborsteld chroom. Eigenschap: in hoogte verstelbaar / zwenkbaar.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

► **Nr. 610 306 3H** € 161.-

Vanaf: 3 st.

► **Nr. 614 231 3H** € 151.-

Staande ventilatoren met afstandsbediening

- Bediening direct aan het apparaat of via infrarood-afstandsbediening
- 3 snelheidsniveaus schakelbaar via softschakelaar of afstandsbediening
- Behuizing en propeller van slagvaste kunststof

Diameter propeller: 400 mm. Diameter beschermgaas: 440 mm. Aantal toerentalstanden: 3 st. Toerental max.: 1145 u/min. Luchtverplaatsing max.: 4180 m³/h. Vermogen: 50 Watt. Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. Hoogteverstelling: 1140 – 1335 mm. Oscillatie: 85°. Voetdiameter: 420 mm. Geluidsdruk LPA (–3 m): 37.8 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 55.3 dB(A). Gewicht: 5.4 kg. Kleur behuizing: antraciet. Uitrusting: afstandsbediening. Eigenschap: in hoogte verstelbaar / zwenkbaar.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

► **Nr. 970 367 3H** € 79.90

Vanaf: 3 st.

► **Nr. 970 368 3H** € 74.90

Staande ventilatoren

- Produceert een sterke luchtstroom en beschikt over een krachtige ventilator met 3 snelheden voor een perfecte koeling voor commercieel gebruik of voor grote ruimtes
- In een hoek van ca. 160° kan een verticale kanteling worden ingesteld en vergrendeld om de luchtstroom te wijzigen en te vergrendelen, beschermrooster voor reiniging afneembaar
- Krachtige motor met hoogwaardige kogellagers en thermische overbelastingsbeveiliging volgens EN 60335-2-80, garandeert een lange levensduur van het apparaat zonder storingen


Diameter propeller: 400 mm. Diameter beschermgaas: 450 mm. Aantal toerentalstanden: 3 st. Toerental max.: 1305 u/min. Luchtverplaatsing max.: 5685 m³/h. Vermogen: 110 Watt. Aansluitspanning: 220 – 240 V / ~50 Hz. Hoogteverstelling: 1160 – 1460 mm. Voetdiameter: 480 mm. Geluidsdruk LPA (–3 m): 40.7 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 62.9 dB(A). Gewicht: 10.76 kg. Kleur behuizing: chroom. Eigenschap: in hoogte verstelbaar. Veiligheidstype: IPX0.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

► **Nr. 860 697 3H** € 227.-

Vanaf: 3 st.

► **Nr. 860 700 3H** € 201.-



Vloerventilatoren

- Met sterke luchtstroom voor werkplaats en/of grote ruimtes
- Comfortabele draaggreep – levering omvat toebehoren voor wandmontage
- Kantelbare propellerkorf om de blaasrichting te wijzigen

Aantal toerentalstanden: 3 st. Aansluitspanning: 220 – 240 V / 50 Hz. Kleur behuizing: chroom.

Diameter propeller: 400 mm. Diameter

beschermgaas: 450 mm. Toerental max.: 1305 u/min. Luchtverplaatsing max.: 5685 m³/h. Vermogen: 0,110 KW. Geluidsdruk LPA (–3 m): 40.7 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 62.9 dB(A). Gewicht: 6.26 kg.

► **Nr. 977 760 3H** € 101.-

Vanaf: 3 st.

► **Nr. 863 823 3H** € 99.90

Diameter propeller: 500 mm. Diameter beschermgaas: 550 mm. Toerental max.: 1310 u/min. Luchtverplaatsing max.: 7860 m³/h. Vermogen: 0,120 KW. Geluidsdruk LPA (–3 m): 46.8 dB(A). LWA geluidsvermogensniveau voor de aanduiding van de geluidsemissies: 69.1 dB(A). Gewicht: 6.8 kg.

► **Nr. 610 303 3H** € 151.-

Vanaf: 3 st.

► **Nr. 863 831 3H** € 137.-