



Verpakkingseenheid = 2 stuks.

Ontbreekt de passende lengte? Op aanvraag ontvangt u overige afmetingen met elk 1 m meer nuttige lengte.



Verpakkingseenheid = 2 stuks.



In nagenoeg alle RAL-kleuren mogelijk, meerprijs slechts 10 %.

Hijsbanden

- Slijtvast polyesterweefsel volgens EN 1492-1, PU-geïmpregneerd
- Ingeweven gewichtsaanduidingen voor nog meer grip
- Opdrukhijsvermogen voor snel onderscheiden

Dikte: 7 mm. Materiaal: polyesterweefsel en geïmpregneerd met PUR. Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C. VE: 2 st.

Hijsvermogen enkelvoudig direct	kg	1000	1000	2000	3000
Hijsvermogen enkelvoudig gestroopt	kg	800	800	1600	2400
Hijsvermogen dubbel opgehangen	kg	2000	2000	4000	6000
Breedte	mm	50	30	60	90
Kleuraanduiding		violet	violet	groen	geel
Bevestigingsmethode	Lengte				
met 2 beugels voor gecombineerd gebruik	1 m	Nr. ▶176 374 3H € / VE 77.90			
met 2 beugels voor gecombineerd gebruik	2 m	Nr. ▶176 375 3H € / VE 78.90		176 378 3H 88.90	176 380 3H 121.-
met 2 beugels voor gecombineerd gebruik	3 m	Nr. 176 376 3H € / VE 77.90		176 379 3H 94.90	176 381 3H 133.-
met 2 versterkte lussen	2 m	Nr. ▶176 416 3H € / VE 27.50	▶176 417 3H 31.90	▶176 420 3H 43.90	176 423 3H 41.90
met 2 versterkte lussen	3 m	Nr. ▶176 417 3H € / VE 31.90	▶176 418 3H 38.90	▶176 421 3H 52.90	176 424 3H 52.90
met 2 versterkte lussen	4 m	Nr. ▶176 418 3H € / VE 38.90	▶176 419 3H 45.90	▶176 422 3H 59.90	176 425 3H 58.90

Gesloten stropen

- Van polyester met slijtvaste beschermmantel en ingeweven gewichtsaanduidingen voor meer grip
- Opdrukhijsvermogen voor eenvoudig onderscheiden
- Temperatuurbestendig van -40 °C tot +100 °C

Materiaal: polyesterweefsel en geïmpregneerd met PUR. Bevestigingsmethode: als strop. Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C. VE: 2 st.

Hijsvermogen enkelvoudig direct	kg	1000	2000	3000	4000	5000
Hijsvermogen enkelvoudig gestroopt	kg	800	1600	2400	3200	4000
Hijsvermogen dubbel opgehangen	kg	2000	4000	6000	8000	10000
Oplegbreedte onder belasting		37	44	57	65	80
Kleuraanduiding		violet	groen	geel	grijs	rood
Nuttige lengte						
1000 mm	Nr. ▶176 382 3H € / VE 18.95	▶176 387 3H 25.50	▶176 393 3H 34.50	176 399 3H 31.90	176 434 3H 37.90	
1500 mm	Nr. ▶176 383 3H € / VE 22.90	▶176 388 3H 34.50	▶176 394 3H 41.90	176 401 3H 39.90	176 405 3H 43.90	
2000 mm	Nr. ▶176 384 3H € / VE 27.50	▶176 390 3H 41.90	▶176 395 3H 50.90	176 402 3H 43.90	176 406 3H 53.90	
3000 mm	Nr. ▶176 385 3H € / VE 38.90	▶176 391 3H 52.90	▶176 396 3H 63.90	176 403 3H 59.90	176 407 3H 74.90	
4000 mm	Nr. ▶176 386 3H € / VE 47.90	▶176 392 3H 61.90	▶176 398 3H 74.90	176 404 3H 71.90	176 408 3H 97.90	
5000 mm	Nr. ▶176 426 3H € / VE 52.90	▶176 428 3H 71.90	▶176 429 3H 87.90	176 430 3H 88.90	176 431 3H 111.-	

10
jaar
garantie

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT
pro

made in
GERMANY

Standaards voor aanslagmiddelen

- Traploze hoogteverstelling van de dwarsbalken
- 12 galvanisch verzinkte haken incl. montageset

Kleur: meloengeel RAL 1028. Breedte: 908 mm.
Laadvermogen: 1000 kg.

Uitvoering: verrijdbaar.
Wieluitrusting: 2 zwenkwieken met vastzetters,
2 looprollen. Wiel-Ø: 150 mm.
Wielagering: glijlager.

Hoogte: 1970 mm. Lengte: 1900 mm.
Gewicht: 89 kg.
▶Nr. **483 802 3H** € **1060.-**

Hoogte: 1866 mm. Lengte: 2500 mm.
Gewicht: 99 kg.
▶Nr. **483 804 3H** € **1220.-**

Uitvoering: staand.

Hoogte: 1970 mm. Lengte: 1900 mm.
Gewicht: 85 kg.

▶Nr. **483 803 3H** € **939.-**

Hoogte: 1866 mm. Lengte: 2500 mm.
Gewicht: 95 kg.

▶Nr. **483 805 3H** € **1060.-**