

Kleine rollenbanen

- Optimaliseert de materiaalstroom in het bedrijf
- Modulair systeem, daardoor individueel aanpasbaar
- Transportstroom mogelijk, ook bij lichte hellingen

Uitvoering frame: aluminium. Bouwhoogte: 61.5 mm. Rol-Ø: 20 mm. Rolmateriaal: kunststof. Asafstand: 25 mm.



TRANSPORT

Baanbreedte	mm	200	300	400	500
Totale breedte	mm	240	340	440	540
Draagvermogen bij 1 m steunafstand	kg	60	55	55	50
Uitvoering					
bocht 90°	Nr.	891 134 3H	891 215 3H	891 304 3H	891 371 3H
	€	819.-	999.-	1040.-	1620.-
rechte baan 1,5 m	Nr.	891 045 3H	891 150 3H	891 231 3H	716 127 3H
	€	515.-	525.-	535.-	559.-
rechte baan 1 m	Nr.	891 037 3H	891 142 3H	891 223 3H	716 126 3H
	€	375.-	375.-	389.-	409.-
rechte baan 2 m	Nr.	891 053 3H	891 169 3H	891 258 3H	716 128 3H
	€	629.-	709.-	709.-	709.-


Andere baanbreedtes, lengtes en doorgangen evenals verzinkte draagrollen en bochten van 45° op aanvraag leverbaar.

Baanelement compleet gemonteerd. Prijzen exclusief steunbokken, bijpassende aanvullingen zijn te vinden onder toebehoren/reserveonderdelen of in het veld combinaties.

Draagrollen

- Beste loopeigenschappen
- Eenvoudig en snel te monteren
- Hoogwaardig geproduceerd

Rollagering: kogellager. As-Ø: 6 mm. Materiaal: kunststof. Kleur: blauw. Rol-Ø: 20 mm.



Rollengte	mm	200	300	400	500
Inspanlengte	mm	200	300	401	502
Draagvermogen	kg	1.3	1.2	1	0.9
Aslengte	mm	220	320	421	522
	Nr.	891 649 3H	891 657 3H	891 665 3H	891 673 3H
	€	17.75	20.50	22.90	24.90

Steunbok

- Inzetbaar bij stationaire baanopstelling
- Traploos in hoogte verstelbaar, met draaischarnier
- Snel en eenvoudig gemonteerd

Materiaal: vierkante staalbuis, verzinkt. Draagvermogen: 200 kg.




Baanbreedte	mm	200	300	400	500	600
Hoogteverstelling						
330 – 480 mm	Nr.	977 617 3H	903 676 3H	977 622 3H	903 677 3H	903 878 3H
	€	137.-	137.-	137.-	137.-	137.-
380 – 580 mm	Nr.	977 618 3H	903 678 3H	977 623 3H	903 679 3H	903 879 3H
	€	137.-	137.-	137.-	137.-	137.-
470 – 750 mm	Nr.	977 619 3H	903 681 3H	977 625 3H	903 682 3H	903 880 3H
	€	151.-	151.-	151.-	151.-	151.-
580 – 950 mm	Nr.	977 620 3H	903 683 3H	977 626 3H	903 684 3H	903 881 3H
	€	151.-	151.-	151.-	151.-	151.-
730 – 1250 mm	Nr.	977 621 3H	903 685 3H	977 627 3H	903 686 3H	903 882 3H
	€	163.-	163.-	163.-	163.-	163.-

Eindaanslagen

- Voorkomt dat de goederen aan het einde van de baan naar beneden vallen
- Snel en eenvoudig gemonteerd
- Hoogwaardig geproduceerd

Materiaal: plaatstaal, verzinkt.




Baanbreedte	mm	200	300	400	500
	Nr.	891 762 3H	892 084 3H	892 092 3H	892 106 3H
	€	74.90	74.90	74.90	74.90

Snelkoppeling

VE: 4 st.


► Nr. 515 993 3H € / VE 41.90



Zijgeleidingen voor rechte banen

- Voorkomt dat het getransporteerde materiaal zijwaarts naar beneden valt
- Snel en eenvoudig gemonteerd
- Hoogwaardig geproduceerd

Hoogteverstelling: 50 – 130 mm. Materiaal: staalbuis, verzinkt. Diameter: 25 mm.




Lengte	m	1	1.5	2	3
Zijgeleiding					
recht aan een zijde	Nr.	515 984 3H	515 985 3H	515 986 3H	515 987 3H
	€	53.90	80.90	107.-	163.-
recht tweezijdig	Nr.	515 988 3H	515 989 3H	515 991 3H	515 992 3H
	€	97.90	151.-	191.-	281.-

Zijgeleidingen voor bochten

- Voorkomt dat het getransporteerde materiaal naar beneden valt
- Eenvoudig te monteren
- Hoogwaardig geproduceerd

Hoogteverstelling: 50 – 130 mm. Materiaal: staalbuis, verzinkt. Diameter: 25 mm.



Zijgeleiding	Nr.	€
bocht 90° inwendig	903 690 3H	86.90
bocht 90° uitwendig	903 691 3H	115.-

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT

157