

Luchtbanden

Op plaatstalen velg

- Zeer goede stootdemping
- Geringe rolweerstand bij slechte vloeren
- Door luchtvulling zeer vloervriendelijk



Geringe rolweerstand

Zwenk- en bokwielen

1 – 6 Tot wiel-Ø 260 mm

Gaffel van glanzend verzinkt plaatstaal, met dubbele kogellagers in de draaikrans, spatwaterdicht. Centerpen bij zwenkwielen vastgeschroefd en geborgd.

Wielen

1 – 6 Wiel-Ø 200 – 260 mm

Voorzien van 1-delige plaatstalen velg met poedercoating.

7 – 10 Wiel-Ø 400 mm

Voorzien van 1-delige, diepe velg van gelast plaatstaal met zwarte poedercoating.

Wielen met ingelaste stalen naafbus.

Let op de bandenspanning:

Indien de bandenspanning 0,5 bar onder de juiste spanning is, vermindert het draagvermogen met ca. 15%. Bij 1,0 bar met ca. 30%.

Voor optimale loopeigenschappen moet de bandenspanning constant op de juiste druk worden gehouden.

Wij raden aan de bandenspanning regelmatig te controleren.



Lijnprofiel

Blokprofiel



Bedrijfszekere uitvoering

ONLINE!

Toebehoren

Naafkappen

Verpakkingseenheid = 4 stuks.

Voor asgat	mm	25
Nr.		985 940-1E
€ / VE		4,99

Op aanvraag

- Wielsets met luchtbanden
- Spaakwielen

Andere asgaten, polyamide glijlagers, diverse wielafmetingen op kunststof velgen en andere banden zijn op aanvraag leverbaar.



Wielset (overeenkomstig)



Spaakwielen

Model		1	2	3	4	5	6
Wiel-Ø x -breedte	mm	200 x 50	210 x 65	260 x 85	260 x 85	260 x 85	260 x 85
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	75	100	200	200	200	200
Wielagering		rollager				precisiëkogellager	
Bandprofiel		lijnprofiel	lijnprofiel	lijnprofiel	blokprofiel	lijnprofiel	blokprofiel
Bandluchtdruk	bar	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Bouwhoogte	mm	230	245	295	295	295	295
Diameter boutgaten	mm	11	11	15	15	15	15
Naaf lengte / asgat	mm	60 / 20	75 / 20	75 / 20	75 / 20	75 / 20	75 / 20
zwenkwiel	Uitslag	mm	54	62	70	70	70
	Plaatafmeting	mm	135 x 110	135 x 110	175 x 175	175 x 175	175 x 175
	Afstand boutgaten	mm	105 x 80	105 x 80	140 x 140	140 x 140	140 x 140
bokwiel	Plaatafmeting	mm	135 x 105	135 x 105	220 x 125	220 x 125	220 x 125
	Afstand boutgaten	mm	105 x 80	105 x 80	190 x 75	190 x 75	190 x 75
	Nr.	196 940-1E	196 959-1E	196 967-1E	197 203-1E	196 932-1E	197 165-1E
Wielen	€	36,90	52,90	74,90	74,90	92,90	97,90
	Nr.	197 033-1E	197 068-1E	197 084-1E	197 416-1E	197 017-1E	197 327-1E
	€	35,90	39,90	47,90	48,90	59,90	59,90

Model		7	8	9	10
Wiel-Ø x -breedte	mm	400 x 100	400 x 100	400 x 100	400 x 100
Draagvermogen bij 4 km/h	kg	300	300	300	300
Wielagering		rollager		precisiëkogellager	
Bandprofiel		lijnprofiel	blokprofiel	lijnprofiel	blokprofiel
Bandluchtdruk	bar	2,5	2,5	2,5	2,5
Naaf lengte / asgat	mm	88 / 25	88 / 25	88 / 25	88 / 25
Wielen	Nr.	197 483-1E	944 410-1E	944 409-1E	944 411-1E
	€	72,90	79,90	82,90	87,90

Binnen drie dagen bij u
Artikels op GELE ondergrond

Telefoon 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT
ALLES VOOR HET BEDRIJF.