



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT **pro**

10
jaar
garantie

made in GERMANY

Uitwendige afmetingen:

Breedte:
basisstelling = 1060 mm,
aanbouwstelling = 1010 mm.

Diepte:
legborddiepte + 35 mm.



Indien de hoogte van de stelling meer dan 5 keer zo groot is als de diepte van de stelling, moet de stelling met geschikte vloer- of wandbevestigingen worden beveiligd tegen omvallen.

De draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten. Extra legborden zijn mogelijk, zolang de aangegeven max. veldlast niet wordt overschreden.

Op aanvraag zijn deze stellingen ook in de breedte 1300 mm leverbaar.

Inhaakstellingsysteem

- Verzinkt
- Toegang aan beide zijden zonder hinderende diagonale balken
- Veldlast: 1000 en 1200 kg

Staanderkleur: verzinkt. Stellinguitvoering: enkelzijdig. Oppervlak: verzinkt. Materiaal: staal. Constructie: ingehaakt. Hoogteverstelling van de legborden: 25 mm. Legbordbreedte: 1000 mm. Legbordhoogte: 40 mm.

Legborddiepte	mm	300	400	500	600	800
Totale diepte	mm	335	435	535	635	835
Vakdraagvermogen	kg	150	145	140	140	130
Stellinghoogte	Aantal legborden	Stellingtype				
2000 mm	5 st.	aanbouwstelling	Nr. 715 454 3H € 165.-	715 456 3H 183.-	715 458 3H 197.-	715 460 3H 209.- 715 462 3H 259.-
2000 mm	5 st.	basisstelling	Nr. 715 453 3H € 197.-	715 455 3H 219.-	715 457 3H 243.-	715 459 3H 283.- 715 461 3H 305.-
2500 mm	6 st.	aanbouwstelling	Nr. 715 464 3H € 209.-	715 466 3H 231.-	715 469 3H 259.-	715 471 3H 283.- 715 473 3H 315.-
2500 mm	6 st.	basisstelling	Nr. 715 463 3H € 283.-	715 465 3H 293.-	715 467 3H 315.-	715 470 3H 325.- 715 472 3H 395.-
Toebehoren						
Legborden voor inhaakstellingen	Nr.	116 149 3H	116 165 3H	116 181 3H	116 211 3H	116 246 3H
	€	20.50	23.90	29.50	31.90	38.50

Systeem-inhaakstellingen, middelzware constructies

- Verzinkt
- Toegang aan beide zijden zonder hinderende diagonale balken
- Veldlast: 1600 en 1800 kg

Staanderkleur: verzinkt. Stellinguitvoering: enkelzijdig. Oppervlak: verzinkt. Materiaal: staal. Constructie: ingehaakt. Hoogteverstelling van de legborden: 25 mm. Legbordbreedte: 1000 mm. Legbordhoogte: 40 mm.

Legborddiepte	mm	300	400	500	600	800
Totale diepte	mm	335	435	535	635	835
Vakdraagvermogen	kg	220	225	230	240	230
Stellinghoogte	Aantal legborden	Stellingtype				
2000 mm	5 st.	aanbouwstelling	Nr. 715 475 3H € 197.-	715 478 3H 209.-	715 480 3H 219.-	715 482 3H 243.- 715 485 3H 283.-
2000 mm	5 st.	basisstelling	Nr. 715 474 3H € 231.-	715 477 3H 259.-	715 479 3H 283.-	715 481 3H 293.- 715 483 3H 325.-
2500 mm	6 st.	aanbouwstelling	Nr. 715 487 3H € 219.-	715 489 3H 243.-	715 491 3H 283.-	715 494 3H 305.- 715 496 3H 339.-
2500 mm	6 st.	basisstelling	Nr. 715 486 3H € 283.-	715 488 3H 305.-	715 490 3H 325.-	715 493 3H 365.- 715 495 3H 419.-
Toebehoren						
Legborden voor inhaakstellingen	Nr.	116 157 3H	116 173 3H	116 203 3H	116 238 3H	116 254 3H
	€	22.50	28.50	32.90	34.90	40.90

Systeem-inhaakstellingen, met kunststofcoating

- Verzinkt en met extra kunststofcoating, in lichtgrijs RAL 7035
- Toegang aan beide zijden zonder hinderende diagonale balken
- Veldlast: 1600 en 1800 kg

Staanderkleur: lichtgrijs RAL 7035. Stellinguitvoering: enkelzijdig. Oppervlak: verzinkt en kunststofcoating. Materiaal: staal. Constructie: ingehaakt. Hoogteverstelling van de legborden: 25 mm. Legbordbreedte: 1000 mm. Legbordhoogte: 40 mm.

Legborddiepte	mm	300	400	500	600	800
Totale diepte	mm	335	435	535	635	835
Vakdraagvermogen	kg	150	145	140	140	130
Stellinghoogte	Aantal legborden	Stellingtype				
2000 mm	5 st.	aanbouwstelling	Nr. 715 498 3H € 197.-	715 500 3H 215.-	715 502 3H 243.-	715 504 3H 283.- 715 507 3H 315.-
2000 mm	5 st.	basisstelling	Nr. 715 497 3H € 283.-	715 499 3H 283.-	715 501 3H 305.-	715 503 3H 325.- 715 505 3H 395.-
2500 mm	6 st.	aanbouwstelling	Nr. 715 509 3H € 283.-	715 511 3H 283.-	715 513 3H 305.-	715 516 3H 325.- 715 518 3H 419.-
2500 mm	6 st.	basisstelling	Nr. 715 508 3H € 339.-	715 510 3H 365.-	715 512 3H 395.-	715 515 3H 419.- 715 517 3H 475.-
Toebehoren						
Legborden RAL 7035	Nr.	221 945 3H	222 631 3H	222 739 3H	222 844 3H	288 799 3H
	€	21.50	27.50	32.90	34.90	41.90