



## Stellingen met achterwand, zijwanden en sokkellijst

- Voorzien van achterwand, zijwanden en sokkellijst
- In hoogte verstelbare legborden
- Eenvoudige inhaakmontage

Materiaal: staal, met kunststofcoating.  
Constructie: ingehaakt.  
Legbordbreedte: 930 mm. Veldlast max.: 1200 kg. Totale diepte: 930 mm. Vakdraagvermogen: 150 kg.  
Hoogteverstelling van de zijwanden: 35 mm. Kleur: lichtgrijs RAL 7035 / duifblauw RAL 5014.

Legborddiepte			mm	400	500
Stellinghoogte	Aantal legborden	Stellingtype			
1960 mm	5 st.	aanbouwstelling	Nr. €	►706 240 3H 419.-	►706 246 3H 465.-
1960 mm	5 st.	basisstelling	Nr. €	►706 239 3H 475.-	►706 245 3H 549.-
2500 mm	6 st.	aanbouwstelling	Nr. €	►706 242 3H 549.-	►706 249 3H 619.-
2500 mm	6 st.	basisstelling	Nr. €	►706 241 3H 659.-	►706 247 3H 749.-
<b>Toebehoren</b>					
Legborden voor stelling-kastssystemen			Nr. €	►706 243 3H 39.50	►706 250 3H 43.90

Bij montage van vleugeldeuren, laden of uitschuifbare legborden **beslist wand- of bodembevestigingen gebruiken.**

Als de **hoogte** van het stellingkaststelsel **meer dan het 5-voudige van de respectievelijke diepte bedraagt, moeten wand- of bodembevestigingen** worden gebruikt.

**Indien nodig** voor één **basisstelling**

of voor **2 aanbouwstellingen elk één verpakkingseenheid** van de bevestigingsset bestellen.

Andere **veiligheidsaanwijzingen** vindt u in onze meegeleverde **montagehandleiding.**

Alle draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten.



## Inhaakstellingsysteem

- In hoogte verstelbare legborden
- Eenvoudige inhaakmontage

Vakdraagvermogen: 150 kg.  
Veldlast: 1200 kg. Constructie: ingehaakt.  
Legbordbreedte: 930 mm. Materiaal: staal.

Indien de hoogte van de stelling meer dan vijf keer zo groot is als de diepte van de stelling, moet de stelling met geschikte vloer- of wandbevestigingen worden beveiligd tegen omvallen.


**Uitwendige afmetingen**

**Breedte:** basisstelling 1003 mm, aanbouwstelling 968 mm.

**Diepte** = legborddiepte.

Alle draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten.

Legborddiepte			mm	400	400	500	500
Legbordkleur				lichtgrijs RAL 7035	verzinkt	lichtgrijs RAL 7035	verzinkt
Stellinghoogte	Aantal legborden	Stellingtype	Staanderkleur				
1960 mm	5 st.	aanbouwstelling	verzinkt	Nr. €		►900 525 3H 171.-	►900 527 3H 193.-
1960 mm	5 st.	aanbouwstelling	duifblauw RAL 5014	Nr. €	►900 538 3H 193.-		►900 541 3H 219.-
1960 mm	5 st.	basisstelling	verzinkt	Nr. €		►900 523 3H 237.-	►900 526 3H 271.-
1960 mm	5 st.	basisstelling	duifblauw RAL 5014	Nr. €	►900 537 3H 271.-		►900 539 3H 305.-
2500 mm	6 st.	aanbouwstelling	verzinkt	Nr. €		►900 531 3H 205.-	►900 534 3H 237.-
2500 mm	6 st.	aanbouwstelling	duifblauw RAL 5014	Nr. €	►900 545 3H 219.-		►900 547 3H 271.-
2500 mm	6 st.	basisstelling	verzinkt	Nr. €		►900 530 3H 283.-	►900 533 3H 315.-
2500 mm	6 st.	basisstelling	duifblauw RAL 5014	Nr. €	►900 544 3H 315.-		►900 546 3H 349.-
<b>Toebehoren</b>							
Legborden voor stelling-kastssystemen				Nr. €	►706 243 3H 39.50	►900 514 3H 38.50	►706 250 3H 43.90
						►706 250 3H 43.90	►900 517 3H 40.90



## Laden voor stelling-kaststelsel

Materiaal: staal. Oppervlak: kunststofcoating. Kleur: lichtgrijs RAL 7035.  
Draagvermogen: 50 kg. Ladegeleiding: kogelgelagerde geleiding.

## Vleugeldeuraanbouwsets

Materiaal: plaatstaal, met kunststofcoating.  
Kleur: lichtgrijs RAL 7035.  
Sluiting: spanjoletvergrendeling met cilinderslot.  
Eigenschap: afsluitbaar. Type deur: vleugel deur.  
Voor hoogte: 1960 mm.

►Nr. 709 155 3H € / paar 475.-

Voor hoogte: 2500 mm.

►Nr. 709 156 3H € / paar 575.-

Hoogte	mm	65	65	100	100	175	175
Voor diepte	mm	400	500	400	500	400	500
Nr.		►705 775 3H	►705 776 3H	►705 777 3H	►705 778 3H	►705 779 3H	►705 781 3H
€		253.-	253.-	253.-	253.-	271.-	283.-

Bij montage van laden **beslist wand- of bodembevestigingen gebruiken.**