



made in GERMANY



EUROKRAFT pro
by KAISER+KRAFT



10
jaar
garantie

Premium-platformwagens

- Praktisch – groot laadvlak
- Flexibel – veelzijdig toepasbaar
- Comfortabele duwbeugel

Laadvlakhoogte: 280 mm. Duwbeugelhoogte: 1100 mm.
Wieluitrusting: 2 zwenkwielen met dubbele rem, 2 bokwielen. Laadvlakkleur: zwart.
Duwbeugelmateriaal: metaal. Framemateriaal: staal, met poedercoating.

Vanaf
€ 237.-
Nr. 114 424 3H



Alle aangegeven draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten.

Voor uw veiligheid

Zwenkwielen standaarduitvoering met dubbele rem conform EN 1757-3.

		1	2	3	4	5	6
Laadvermogen	kg	300	500	500	500	500	1000
Uitrusting		met buisduwbeugel	met 1 kopwand	met 2 kopwanden	met buisduwbeugel	met buisduwbeugel	met buisduwbeugel
Wieluitvoering		luchtbanden	massief rubber	massief rubber	massief rubber	polyamide	superelastisch
Wielagering							kogellager
Laadvlakmateriaal		recycling kunststof	recycling kunststof	recycling kunststof	recycling kunststof	recycling kunststof	houtplaatmateriaal met geprofileerde antislip oppervlak
Uitvoering duwbeugel		vastgeschroefd	vastgeschroefd	vastgeschroefd	vastgeschroefd	vastgeschroefd	gelast
Wandhoogte	mm		500	500			
Materiaal van de zijwanden			MDF-plaatmateriaal	MDF-plaatmateriaal			
Lengte	Breedte	Framekleur					
1050 mm	700 mm	lichtblauw RAL 5012	Nr. ▶114 426 3H € 395.-	▶114 433 3H 265.-	▶114 435 3H 325.-	▶114 424 3H 237.-	▶114 425 3H 305.-
1050 mm	700 mm	turkooisgroen RAL 6016	Nr. 114 439 3H € 395.-	114 445 3H 265.-	▶114 447 3H 325.-	114 437 3H 237.-	114 438 3H 305.-
1250 mm	800 mm	lichtblauw RAL 5012	Nr. ▶114 429 3H € 419.-	▶114 434 3H 305.-	▶114 436 3H 375.-	▶114 427 3H 315.-	▶114 428 3H 339.-
1250 mm	800 mm	turkooisgroen RAL 6016	Nr. 114 442 3H € 419.-	114 446 3H 305.-	▶114 449 3H 375.-	114 440 3H 315.-	114 441 3H 339.-

Alle aangegeven draagvermogens gelden bij gelijkmatig verdeelde lasten.



NIEUW

Koppelen via bluetooth. Draadloos en geen storingsgevoelige verbinding met andere apparaten die in de buurt zijn.



Platformwagens met elektrische aandrijving

- Zeer flexibel inzetbaar door modulaar ontwerp
- Het verwisselbare accusysteem maakt onbeperkte bedrijfstijd mogelijk
- Intuïtieve bediening, perfecte stuurcontrole

Laadvermogen: 500 kg. Laadvlakhoogte: 285 mm.
Hoogte: 1300 mm. Duwbeugelhoogte: 1130 mm.

Wiel-Ø: 200 / 230 mm. Wieluitrusting: 2 zwenkwielen met vastzetter, 2 aandrijfwielen. Laadvlakkleur: zwart. Framekleur: lichtblauw RAL 5012. Laadvlakmateriaal: kunststof. Framemateriaal: staal. Accucapaciteit: 12 Ah. Aansluitspanning: AC 100 – 240 V. Oplaadtijd: 6 h. Vermogen: 0.25 KW. Spanning: 24 V. Snelheid max.: 5 km/h.

Uitrusting		met 1 kopwand	met 2 kopwanden	met 2 kopwanden	met buisduwbeugel	met buisduwbeugel
Wieluitvoering		massief rubber / polyurethaan	massief rubber / polyurethaan	massief rubber / polyurethaan	massief rubber / polyurethaan	polyamide / polyurethaan
Wielagering		rollager	rollager	rollager	rollager	glijlager
Wandhoogte	mm	500	500	500		
Materiaal van de zijwanden		MDF-plaatmateriaal	MDF-plaatmateriaal	stalen rooster		
Lengte	Breedte					
1370 mm	700 mm	Nr. 649 456 3H € 2700.-			649 452 3H 2700.-	649 454 3H 2700.-
1420 mm	700 mm	Nr. €	649 458 3H 2700.-			
1570 mm	800 mm	Nr. 649 478 3H € 2750.-			649 474 3H 2750.-	649 476 3H 2750.-
1620 mm	800 mm	Nr. €	649 480 3H 2825.-	649 490 3H 2825.-		