




EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT

10
jaar
garantie

EUROKRAFT zelfbouw

- Eenvoudige installatie dankzij het mes- en groef verbindingssysteem
- Gemakkelijk uitbreidbaar en flexibel inzetbaar
- Snelle demontage en wederopbouw mogelijk



2600 x 2455 x 2455 mm



2600 x 3605 x 2455 mm

		1	3	5	7	10	11
Uitwendige breedte	mm	95	1150	1150	1150	1150	1150
Uitwendige hoogte	mm	2540	2300	2600	2600	2600	2600
Materiaal		aluminium		plaatstalen elementen met PU-schuimvulling	plaatstalen elementen met PU-schuimvulling	plaatstalen elementen met PU-schuimvulling	plaatstalen elementen met PU-schuimvulling
Vrije hoogte							
Wanddikte	mm	95	60	60	60	60	60
Element-uitvoering		hoekpaal	dakpaneel	dicht	met vaststaand venster	met draai-/kantelvenster	met schuifvenster
Element-beglazing					floatglas, 4 mm	floatglas, 4 mm	floatglas, 4 mm
Geluiddemping			23	23	23	23	23
Deurhoogte							
	Nr.	479 795 3H	479 794 3H	479 785 3H	479 786 3H	479 787 3H	479 788 3H
	€	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag

		2	4	6	8	9
Uitwendige breedte	mm	1150	1150	1150	1150	1150
Uitwendige hoogte	mm	2600	2600	2600	2600	2600
Materiaal		plaatstalen elementen met PU-schuimvulling	plaatstalen elementen met PU-schuimvulling	plaatstalen elementen met PU-schuimvulling	plaatstalen elementen met PU-schuimvulling	plaatstalen elementen met PU-schuimvulling
Vrije hoogte			2150	2150	2150	2150
Wanddikte	mm	60	60	60	60	60
Element-uitvoering		met venster tot de grond	glazen deurelement, links	glazen deurelement, rechts	deurelement, links	deurelement, rechts
Element-beglazing		floatglas, 4 mm	veiligheidsglas, 4 mm	veiligheidsglas, 4 mm		
Geluiddemping		23	23	23	23	23
Deurhoogte			2020	2020	2020	2020
	Nr.	479 789 3H	479 790 3H	479 791 3H	479 792 3H	479 793 3H
	€	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag