

Lage PE-opvangbakken

- Voor het volgens de voorschriften opslaan en aftappen van kleine emballages, vaten van 60 en 200 liter, accu's enz.
- Lage constructie – slechts 150 mm – oprijdbaar met vatensteekwagens
- Apart en als oppervlaktebescherming te gebruiken

Hoogte: 150 mm. Materiaal: polyethyleen.

Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlijn). Gevarenklassen: voor waterverontreinigende stoffen in de GHS-categorieën 1 – 4.



Vanaf

€ 209.-

Nr. 116 062 3H

Capaciteit vaten		6 x 60 l	6 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l	4 x 200 l 12 x 60 l
Rooster		zonder	met PE-rooster	zonder	met PE-rooster	zonder	met PE-rooster
Lengte	mm	1260	1260	1660	1660	2610	2610
Breedte	mm	860	860	1260	1260	895	895
Draagvermogen	kg	1000	1000	2000	2000	2000	2000
Opvangvolume	l	150	150	300	300	300	300
	Nr.	► 116 062 3H	► 116 063 3H	► 116 064 3H	► 116 065 3H	► 116 066 3H	► 116 067 3H
	€	209.-	365.-	263.-	535.-	429.-	689.-
Toebehoren							
PE-oprijplaten	Nr.	► 116 073 3H	► 116 073 3H	► 116 073 3H	► 116 073 3H	► 116 073 3H	► 116 073 3H
	€	203.-	203.-	203.-	203.-	203.-	203.-

Alle artikelen op deze bladzijde




U Algemene goedkeuring van de bouwinspectie DiBt, Berlijn



Vanaf

€ 1200.-

Nr. 116 071 3H



Vorkokers (inwendige afmeting, zie tabel)



Vanaf

€ 297.-

Nr. 116 069 3H

PE-opvangbakken voor tankcontainers IBC/KTC

- Volgens de voorschriften intern opslaan en het overhevelen/aftappen van tankcontainers met agressieve en watervervuilende
- Groot oppervlak voor eenvoudig plaatsen van de containers
- Geheel van polyethyleen – in hoge mate bestand tegen oliën, zuren, logen enz.

Breedte: 1350 mm. Materiaal: polyethyleen. Rooster: met PE-rooster. Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlijn). Gevarenklassen: voor waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 4.



Meer keuze online!

Capaciteit containers à 1000 l	st.	1	2
Lengte	mm	1760	2560
Hoogte	mm	710	510
Draagvermogen	kg	2000	4000
Opvangvolume	l	1100	1140
Vorkokerafstand	mm	165	495
Vorkokermaten	mm	250 x 90	165 x 95
	Nr.	► 116 071 3H	► 116 072 3H
	€	1200.-	1500.-
Toebehoren			
PE-aftapopvangbak	Nr.	► 175 689 3H	► 175 690 3H
	€	189.-	155.-

PE-opvangbakken voor vaten van 200 liter

- Volgens voorschriften voor binnenopslag, handeling en verplaatsing van agressieve en waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 4
- Vierzijdig opneembaar met stapelaar of heftruck
- Vaten kunnen direct op het PE-rooster of op pallets worden opgeslagen

Materiaal: polyethyleen. Rooster: met PE-rooster. Keurmerk: standaarduitvoering met constructiekeurmerk (DiBt, Berlijn). Gevarenklassen: voor waterverontreinigende vloeistoffen in de GHS-categorieën 1 – 4. Eigenschap: stapelbaar. Vorkokerafstand: 190 mm. Vorkokermaten: 175 x 96 mm.

Capaciteit vaten		2 x 200 l	4 x 200 l
Lengte	mm	1222	1220
Breedte	mm	817	1220
Hoogte	mm	450	390
Draagvermogen	kg	680	1365
Opvangvolume	l	230	250
	Nr.	► 116 069 3H	► 116 070 3H
	€	297.-	449.-

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT

389

MILIEU