

## Milieu- en chemicaliënkasten

- Voor de binnenopslag van waterverontreinigende vloeistoffen in kleine emballages volgens de voorschriften
- Opvanglegborden en bodemopvangbakken vloeistofdicht gelast (zonder ÜHP-vergunning)
- Afsluitbare deuren met perforaties voor effectieve ventilatie

Uitwendige breedte: 920 mm. Uitwendige diepte: 400 mm. Materiaal: plaatstaal. Kastkleur: lichtgrijs RAL 7035. Deurkleur: meloengeel RAL 1028. Aantal deuren: 2 st. Type deur: vleugeldeur. Materiaal magazijnvloer: plaatstaal, verzinkt. Sluiting: cilinderslot. Oppervlak: poedercoating.

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT **basic**



### Bakbodems/bodemopvangbakken, verzinkt

Materiaal: staal. Oppervlak: verzinkt. Hoogte: 35 mm. Lengte: 900 mm. Breedte: 355 mm.

► **Nr. 175 784 3H** € 50.90



### Roosterafdekkingen voor opvanglegbord/bodemopvangbak

Uitvoering: geperforeerd. Oppervlak: verzinkt. Materiaal: plaatstaal. Gewicht: 5 kg.

► **Nr. 175 786 3H** € 61.90



### Legborden

Hoogte: 25 mm. Breedte: 900 mm. Diepte: 355 mm. Voor breedte: 920 mm. Voor diepte: 400 mm. Materiaal: plaatstaal. Oppervlak: poedercoating.

► **Nr. 175 785 3H** € 30.90



**€ 409.-**  
Nr. 175 789 3H

Uitwendige hoogte	mm	900	900	900	1800	1800	1800
Draagvermogen per legbord	kg		40	40		40	40
Aantal legborden	st.			1			3
Aantal opslagniveau's	st.		2	2		4	4
Inwendige uitrusting		zonder binnenuitrusting	1 opvanglegbord, 1 bodemopvangbak	1 legbord, 1 bodemopvangbak	zonder binnenuitrusting	3 opvanglegborden, 1 bodemopvangbak	3 legborden, 1 bodemopvangbak
Aantal bakbodems			1			3	
Aantal bodemopvangbakken			1	1			
In hoogte verstelbare bakbodems	mm		25	25		25	25
Gewicht	kg	35	47	46	50	74	71
Hoogteverstelling van de legborden	mm		25	25		25	25
Inhoud bodemopvangbak	l		11	11		11	11
	Nr.	►175 783 3H	►175 791 3H	►175 789 3H	►175 782 3H	►175 788 3H	►175 787 3H
	€	315.-	459.-	409.-	375.-	515.-	495.-

## Chemicaliënkasten

- Voor het opslaan van waterverontreinigende vloeistoffen en giftige stoffen in werkuimtes volgens de voorschriften
- Bodemopvangbak met goedkeuring – vloeistofdicht gelast, van 3 mm dik plaatstaal
- Optimale ventilatie door ventilatieroosters in de nabijheid van de bodem

Aantal bodemopvangbakken: 1 st. Hoogteverstelling van de legborden: 25 mm. Inwendige breedte: 996 mm. Inwendige hoogte: 1835 mm. Inwendige diepte: 493 mm. Inhoud bodemopvangbak: 33 l.

**Verzinkte roosterafdekking als toebehoren.**

### Roosterafdekkingen voor bodemopvangbakken

Uitvoering: geperforeerd. Oppervlak: verzinkt. Materiaal: plaatstaal. Gewicht: 8.2 kg.

► **Nr. 111 667 3H** € 59.90

### Legborden voor kast

Materiaal: plaatstaal. Oppervlak: verzinkt. Draagvermogen: 100 kg.

► **Nr. 111 666 3H** € 36.50

### Legborden voor veiligheidsbox

Materiaal: plaatstaal. Draagvermogen: 75 kg.

► **Nr. 118 468 3H** € 75.90



**asecos**



Type deur		dicht	met venster	dicht	met venster
Aantal legborden	st.	3	3	2	2
Uitvoering		met plaatstalen deuren	met vensterdeuren	met plaatstalen deuren	met vensterdeuren
Inwendige uitrusting				brandveilige box type 30	brandveilige box type 30
Gewicht	kg	99	105.5	167.9	174.4
<b>Deurkleur</b>					
gentiaanblauw RAL 5010	Nr.	►111 661 3H	►111 664 3H	►290 449 3H	►290 451 3H
	€	889.-	1100.-	1820.-	2025.-
lichtgrijs RAL 7035	Nr.	►111 662 3H	►111 665 3H	►290 450 3H	►290 452 3H
	€	889.-	1100.-	1820.-	2025.-
verkeersrood RAL 3020	Nr.	►111 659 3H	►111 663 3H	►118 463 3H	►118 464 3H
	€	889.-	1100.-	1820.-	2025.-