



## Milieukasten voor buitenopslag

- Voor buitenopslag van kleine emballages met gevaarlijke stoffen volgens voorschrift
- Bodempvangbak van 3 mm dik plaatstaal, vloeistofdicht gelast volgens StawaR, met ÜHP-conformiteitsverklaring (niet bij lege behuizingen)
- Afsluitbare deuren met sleuven voor effectieve ventilatie en uitstekend schuin dak voor optimale waterafvoer

Uitwendige breedte: 1200 mm.  
Uitwendige hoogte: 2100 mm. Uitwendige diepte: 600 mm. Materiaal: plaatstaal, verzinkt. Kastkleur: lichtgrijs RAL 7035. Deurkleur: lichtblauw RAL 5012. Aantal deuren: 2 st. Type deur: vleugel deur. Uitvoering: elektrolytisch verzinkt. Constructie: gelast. Openingshoek van de deur: 180°. Sluiting: cilinderslot met 2 sleutels. Oppervlak: poedercoating. In hoogte verstelbare bakbodems: 25 mm. Hoogteverstelling van de legborden: 25 mm. Keurmerk: conformiteitsverklaring (ÜHP) conform lijst A met bouwvoorschriften, deel 1 DIBt, Berlijn.

Voor de actieve en passieve binnen- en buitenopslag van **waterveroontreinigende stoffen.**

Voor de passieve opslag **van ontvlambare vloeistoffen** buiten.



**U** Conformiteitsverklaring (ÜHP) volgens bouwlijst A, deel 1 DIBt, Berlijn

Draagvermogen per legbord		80	80	120
Aantal opslagniveau's		4	4	4
Inwendige uitrusting	zonder binnenuitrusting	3 legborden, 1 bodempvangbak	3 opvanglegborden, 1 bodempvangbak	3 roosterlegborden, 1 bodempvangbak
Gewicht	kg	86	148	163
Inhoud bodempvangbak		66	66	66
Nr.		►483 870 3H	►483 877 3H	►483 878 3H
€		859.-	1100.-	1260.-

### Roosterafdekking

Oppervlak: verzinkt. Materiaal: plaatstaal, verzinkt. Gewicht: 10 kg.

Hoogte: 1150 mm. Breedte: 540 mm. Diepte: 40 mm.

►Nr. 483 875 3H € 61.90

Hoogte: 100 mm. Breedte: 1070 mm. Diepte: 535 mm.

►Nr. 483 876 3H € 61.90

### Bodem-opvangbakken

Materiaal: plaatstaal, verzinkt. Oppervlak: verzinkt. Inhoud: 66 l. Hoogte: 115 mm. Lengte: 1185 mm. Breedte: 550 mm.

►Nr. 483 874 3H € 135.-

### Legborden

Hoogte: 45 mm. Breedte: 1167 mm. Diepte: 550 mm. Materiaal: plaatstaal, verzinkt. Oppervlak: verzinkt. Draagvermogen: 80 kg.

►Nr. 483 871 3H € 48.90

### Opvanglegbord

Materiaal: plaatstaal, verzinkt. Oppervlak: verzinkt. Hoogte: 48 mm. Lengte: 1167 mm. Breedte: 550 mm. Draagvermogen opvangbak: 80 kg.

►Nr. 483 872 3H € 77.90

### Roosterlegborden

Hoogte: 40 mm. Breedte: 1167 mm. Diepte: 560 mm. Materiaal: plaatstaal, verzinkt. Oppervlak: verzinkt. Draagvermogen: 120 kg.

►Nr. 483 873 3H € 105.-



Stickers voor gevaarlijke stoffen (GHS), 'bijtend' en 'milieu' meegeleverd.



Bijpassende ventilatie-opzetunits op aanvraag.

**Meer keuze online!**

## PE-milieukasten

- Voor de opslag van waterveroontreinigende, agressieve en giftige vloeistoffen in werkruimtes volgens de voorschriften
- Robuuste constructie van zeer sterk polyethyleen
- Met geïntegreerde, vloeistofdichte bodempvangbak

Uitwendige hoogte: 1990 mm. Uitwendige diepte: 600 mm. Materiaal: polyethyleen. Kastkleur: grijs. Deurkleur: blauw. Draagvermogen per legbord: 50 kg. Aantal legborden: 4 st. Sluiting: veiligheids slot. Aantal bodempvangbakken: 1 st. Hoogteverstelling van de legborden: 210 mm.

Uitwendige breedte	mm	600	1200
Aantal deuren	st.	1	2
Uitvoering		met 1 deur	met 2 deuren
Gewicht	kg	51	77
Inhoud bodempvangbak	l	35	75
<b>Legbordmateriaal</b>			
roestvast staal 1.4301	Nr.	►111 822 3H	►111 827 3H
	€	959.-	1480.-
verzinkt	Nr.	►111 823 3H	►111 828 3H
	€	899.-	1280.-
<b>Toebehoren</b>			
Legborden, verzinkt	Nr.	►111 825 3H	►111 831 3H
	€	35.90	47.90
Legborden, roestvast staal	Nr.	►111 824 3H	►111 829 3H
	€	55.90	90.90