



Accuoplaadkasten met stroomvoorziening en lockers

- Flexibele oplaadmogelijkheden voor elektrische apparaten met een accu, PDA-apparaten, notebooks, tablets en smartphones
- Verscheidenheid aan varianten voor verschillende toepassingen (contactdoos, power USB, RJ45)
- Luchtcirculatie door ventilatiesleuven aan de voor- en achterzijde

Hoogte: 1795 mm. Diepte: 582 mm.
Kastkleur: lichtgrijs RAL 7035.
Materiaal: plaatstaal.
Sluiting: cilinderslot met wisselcilinder.
Draagvermogen per legbord: 60 kg.
Legbordmateriaal: plaatstaal, verzinkt. Hoogteverstelling van de legborden: 25 mm.

Op aanvraag: 18 meer kleuren / kleurencombinaties verkrijgbaar zonder extra kosten.

Axiale ventilatoren

Spanning: 230 V.

Nr. 491 103 3H € 251.-



Breedte	mm	810	810	810	1205	1205	1205
Aantal vakken	st.	2 x 4	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	3 x 4
Energievoorziening		1 x 230 V / 1 x RJ45	1 x 230 V / 2 x USB	2 x 230 V	1 x 230 V / 1 x RJ45	1 x 230 V / 2 x USB	2 x 230 V
Frontkleur							
gentiaanblauw RAL 5010	Nr.	490 525 3H	490 523 3H	490 521 3H	490 524 3H	490 526 3H	490 522 3H
	€	1840.-	2750.-	1620.-	2875.-	4000.-	2400.-
lichtgrijs RAL 7035	Nr.	490 518 3H	490 514 3H	490 509 3H	490 516 3H	490 520 3H	490 511 3H
	€	1840.-	2750.-	1620.-	2875.-	4000.-	2400.-



Accuoplaadkasten met stroomvoorziening

- Flexibele oplaadmogelijkheden voor elektrische apparaten met een accu, PDA-apparaten, notebooks, tablets en smartphones
- Beschermd en georganiseerde kabelgeleiding
- Apparaten bevinden zich altijd achter deur en worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang

Hoogte: 1950 mm. Breedte: 1000 mm. Diepte: 580 mm.
Kastkleur: lichtgrijs RAL 7035. Materiaal: plaatstaal.
Sluiting: cilinderslot met wisselcilinder. Draagvermogen per legbord: 60 kg. Legbordmateriaal: plaatstaal, verzinkt.
Hoogteverstelling van de legborden: 25 mm.

Opmerking voor leveringen aan Zwitserland: volgens de wettelijke voorschriften heeft de contactdooslijst hier 4 aansluitingen.



Meer keuze online!

Type deur		deuren met zichtvenster	deuren met zichtvenster	deuren met zichtvenster	deuren met zichtvenster	dichte plaatstalen deur	dichte plaatstalen deur	dichte plaatstalen deur	dichte plaatstalen deur
Aantal legborden	st.	3	4	4	4	3	4	4	4
Aantal laden	st.	2				2			
Energievoorziening		2 x 5-voudig (230 V), aan de achterzijde	1 x 5-voudig (230 V), aan de achterzijde	2 x 5-voudig (230 V), aan de achterzijde	2 x 5-voudig (230 V) met FI-beveiliging, aan de achterzijde	2 x 5-voudig (230 V), aan de achterzijde	1 x 5-voudig (230 V), aan de achterzijde	2 x 5-voudig (230 V), aan de achterzijde	2 x 5-voudig (230 V) met FI-beveiliging, aan de achterzijde
Draagvermogen per lade	kg	50				50			
Frontkleur									
gentiaanblauw RAL 5010	Nr.	490 506 3H	490 503 3H	490 505 3H	490 507 3H	490 499 3H	490 497 3H	490 498 3H	490 500 3H
	€	1720.-	1300.-	1560.-	1960.-	1540.-	1040.-	1360.-	1780.-
lichtgrijs RAL 7035	Nr.	490 492 3H	490 487 3H	490 489 3H	490 494 3H	490 478 3H	490 473 3H	490 476 3H	490 480 3H
	€	1720.-	1300.-	1560.-	1960.-	1540.-	1040.-	1360.-	1780.-