



Halfautomatisch accu-omsnoeringsapparaten voor PP-, PET-band

- Handmatig, halfautomatisch spannen, lassen en afsnijden met een druk op de knop
- Met snij- en lassyteem
- Mobiel inzetbaar

Voor bandbreedte: 12 – 16 mm. Voor bandsoort: PP / PET. Spanwijze: halfautomatisch. Sluiting: zonder hulzen. Voor banddikte: 0,5 – 0,9 mm. Accu-uitvoering: lithium-polymeer-accu. Max. spansnelheid: 8 m/min. Spankracht: 1500 N. Spanning: 14,8 V. Stroomsterkte: 3 Ah. Lengte: 320 mm. Breedte: 140 mm. Hoogte: 160 mm.

► **Nr. 493 682 3H** € 2000.-



Halfautomatisch accu-omsnoeringsapparaten voor PP-, PET-band

- Halfautomatisch instapmodel
- Licht apparaat met eenvoudige programmering
- Instelling van de sealtijd en bandspanning via een folietoetsenbord en een digitaal display

Voor bandbreedte: 12 – 16 mm. Voor bandsoort: PP / PET. Spanwijze: halfautomatisch. Sluiting: zonder hulzen. Voor banddikte: 0,5 – 1,05 mm. Accu-uitvoering: lithium-polymeer-accu. Max. spansnelheid: 12 m/min. Spankracht: 2200 N. Spanning: 14,8 V. Stroomsterkte: 2 Ah. Lengte: 290 mm. Breedte: 140 mm. Hoogte: 165 mm.

► **Nr. 116 309 3H** € 2175.-



Accu-omsnoeringsapparaten voor PP-, PET-band

- Stootvast full-touch bedieningsdisplay en 3-kleurig informatiedisplay
- Met akoestisch signaal voor het vermijden van bedieningsfouten
- Variabele spansnelheid, met controle op de uitlijning van banden

Voor bandsoort: PP / PET. Spanwijze: volautomatisch. Sluiting: zonder hulzen. Accu-uitvoering: lithium-ion-batterij. Spanning: 100 – 230 V. Lengte: 370 mm. Breedte: 141 mm. Hoogte: 135 mm.

Voor bandbreedte: 12 – 16 mm. Voor banddikte: 0,5 – 1 mm. Max. spansnelheid: 220 mm/s. Spankracht: 900 – 2500 N. Stroomsterkte: 2 Ah.

► **Nr. 483 849 3H** € 3175.-

Voor bandbreedte: 16 – 19 mm. Voor banddikte: 0,8 – 1,3 mm. Max. spansnelheid: 120 mm/s. Spankracht: 1300 – 4500 N. Stroomsterkte: 4 Ah.

► **Nr. 483 852 3H** € 3275.-



Accu-omsnoeringsapparaten voor PP-, PET-band

- Handmatig, half automatisch en volautomatisch spannen, lassen en snijden
- Met snij- en lassyteem
- Mobiel inzetbaar

Voor bandbreedte: 13 – 16 mm. Voor bandsoort: PP / PET. Spanwijze: volautomatisch. Sluiting: zonder hulzen. Voor banddikte: 0,5 – 1,05 mm. Accu-uitvoering: lithium-polymeer-accu. Max. spansnelheid: 0,26 m/s. Spankracht: 2500 N. Spanning: 14,8 V. Stroomsterkte: 2 Ah. Lengte: 300 mm. Breedte: 150 mm. Hoogte: 160 mm.

► **Nr. 493 677 3H** € 2400.-