



## Inklapbare aluminium trappen met rolstopstelsysteem

- Licht – volledig uit aluminium
- Verrijdbaar – onbelast gemakkelijk verschuiven
- Veilig – belast met een veilige stand

Tredendiepte: 80 mm.  
Tredenbreedte: 360 mm.  
Begaanbaar: tweezijdig.  
Platformbreedte: 315 mm.  
Platformdiepte: 200 mm.  
Framemateriaal: aluminium.  
Tredenmateriaal: aluminium.  
Wieluitrusting: wielen.  
Draagvermogen: 150 kg. Norm: EN 14183.



Antislip, geprofileerde laddervoeten



Voor incidenteel gebruik op kantoor.

## Inklapbare aluminium trappen

- Antislip treden met speciaal profiel
- Stabiel door blokkeermechanisme
- Eenvoudig op te bergen en te verplaatsen

Tredendiepte: 80 mm. Eigenschap: inklapbaar. Begaanbaar: tweezijdig.  
Framemateriaal: aluminium. Tredenmateriaal: aluminium met antislip ribbels.  
Framekleur: blank aluminiumkleurig.

Treden incl. platform	st.	2 x 2	2 x 3
Platformhoogte	mm	400	600
Totale diepte	mm	490	640
Totale breedte	mm	405	445
	Nr.	►517 774 3H	►517 775 3H
	€	64.90	86.90



Voor incidenteel gebruik op kantoor.

**5**  
jaar  
garantie

Treden incl. platform	st.	2 x 2	2 x 3
Platformhoogte	mm	450	650
Totale hoogte	mm	450	650
Totale diepte	mm	510	670
Totale breedte	mm	400	430
Reikwijdte	mm	510	670
<b>Framekleur</b>			
blank aluminiumkleurig	Nr.	►536 822 3H	►536 827 3H
	€	55.90	82.90
goudgeel RAL 1004	Nr.	►536 823 3H	
	€	82.90	
ultramarijnblauw RAL 5002	Nr.	►536 824 3H	
	€	82.90	



## Montagetrappen

- Sterk – van staalbuis met poedercoating
- Verrijdbaar – standaard voorzien van twee wielen
- Comfortabel – gemakkelijk bestijgen onder een hoek van 45°

Tredendiepte: 200 mm.  
Tredenbreedte: 710 mm.  
Begaanbaar: eenzijdig.  
Platformbreedte: 710 mm.  
Platformdiepte: 260 mm.  
Framemateriaal: staal, met poedercoating.  
Framekleur: lichtblauw RAL 5012. Totale breedte: 913 mm. Draagvermogen: 150 kg.  
Wiel-Ø: 160 mm. Norm: EN 14183.



**10**  
jaar  
garantie



Treden incl. platform	st.	2	3	4	5
Platformhoogte	mm	400	600	800	1000
Totale diepte	mm	580	800	1010	1220
<b>Tredenmateriaal</b>					
geprofileerd rubber	Nr.	►497 002 3H	►496 999 3H	►496 996 3H	►496 993 3H
	€	319.-	579.-	739.-	899.-
plaatmateriaal met antislip oppervlak	Nr.	►497 003 3H	►497 000 3H	►496 997 3H	►496 994 3H
	€	291.-	535.-	689.-	809.-
rooster	Nr.	►497 004 3H	►497 001 3H	►496 998 3H	►496 995 3H
	€	309.-	569.-	729.-	869.-
<b>Toebehoren</b>					
Leuning	Nr.	►497 008 3H	►497 007 3H	►497 006 3H	►497 005 3H
	€	84.90	90.90	90.90	88.90

Geen verzendkosten.  
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97



## Werktrappen

- Zeer robuuste en stabiele constructie voor een lange levensduur
- Gering gewicht, makkelijk te verplaatsen
- Veilig gevoel bij het beklimmen dankzij anti-slip rubberen schoenen

Tredendiepte: 80 mm. Eigenschap: inklapbaar. Begaanbaar: tweezijdig.  
Platformbreedte: 520 mm. Platformdiepte: 330 mm. Framemateriaal: aluminium.  
Tredenmateriaal: aluminium, geprofileerd.

Treden incl. platform	st.	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Platformhoogte	mm	460	690	930
Totale diepte	mm	620	790	960
Totale breedte	mm	560	590	620
	Nr.	►945 287 3H	►945 288 3H	►945 289 3H
	€	119.-	147.-	191.-



**15**  
jaar  
garantie

BEDRIJF