

Montagetrappen met aluminium traptreden in geprofileerd plaatstaal

- Gelaste constructie van aluminium buizen
- Antislip voetdoppen van kunststof
- Bovenste trede 550 x 300 mm

Tredendiepte: 225 mm. Tredenbreedte: 550 mm.
Begaanbaar: eenzijdig. Platformbreedte: 550 mm.
Platformdiepte: 300 mm. Framemateriaal: aluminium.
Tredenmateriaal: aluminium, geprofileerd.

15
jaar
garantie

Intertek
Deutschland Bauart
geprüft



Onderwagens met 4 geveerde remwielen

Wiel-Ø: 50 mm.
Wieluitrusting: 4 geveerde remwielen. VE: 4 st.

►Nr. 945 278 3H
€/VE 169.-

Nivelleringsset

Plaatdiameter: 80 mm.
Hoogteverstelling: 70 mm.
Gewicht per stuk: 0.5 kg.
VE: 4 st.

►Nr. 945 279 3H
€/VE 72.90

Voor trappen met 2 – 5 treden.

Treden incl. platform	st.	1	2	3	4	5
Platformhoogte	mm	200	400	600	800	1000
Totale diepte	mm	370	620	880	1130	1390
Totale breedte	mm	590	700	750	790	840
	Nr.	►294 640 3H	►128 872 3H	►128 880 3H	►128 899 3H	►128 902 3H
	€	147.-	207.-	305.-	389.-	535.-

Verrijdbare montagetrappen

- Hoge veiligheid door 600 mm hoge, eenzijdige leuning
- Verrijdbaar op 2 bokwielen
- Gelaste constructie van aluminium buizen

Tredendiepte: 225 mm. Platformbreedte: 550 mm.
Platformdiepte: 300 mm. Framemateriaal: aluminium.
Tredenmateriaal: aluminium, geprofileerd.
Wieluitrusting: 2 bokwielen. Wiel-Ø: 125 mm.

15
jaar
garantie

Intertek
Deutschland Bauart
geprüft

Meer keuze online!



Treden incl. platform	st.	3	4	5
Platformhoogte	mm	600	800	1000
Totale diepte	mm	870	1130	1390
Totale breedte	mm	750	800	840
	Nr.	►760 795 3H	►760 796 3H	►760 797 3H
	€	389.-	499.-	619.-

Montagetrappen met aluminium veiligheidstreden

- Treden met gecertificeerde antislipwerking R13
- Gelaste constructie van aluminium buizen
- Antislip voetdoppen van kunststof

Platformbreedte: 550 mm.
Platformdiepte: 300 mm.
Framemateriaal: aluminium.
Tredenmateriaal: aluminium.
Uitvoering: gecertificeerd antislip R13.

Nivelleringsset

Plaatdiameter: 80 mm. Hoogteverstelling: 70 mm.
Gewicht per stuk: 0.5 kg. VE: 4 st.

►Nr. 945 279 3H €/VE 72.90

Onderwagens met 4 geveerde remwielen

Wiel-Ø: 50 mm. Wieluitrusting: 4 geveerde remwielen.
VE: 4 st.

►Nr. 945 278 3H €/VE 169.-

Voor trappen met 2 – 5 treden.

Treden incl. platform	st.	1	2	3	4	5
Platformhoogte	mm	200	400	600	800	1000
Totale diepte	mm	370	650	880	1140	1340
Totale breedte	mm	590	700	750	790	830
	Nr.	►453 576 3H	►453 577 3H	►453 578 3H	►453 579 3H	►453 580 3H
	€	229.-	479.-	619.-	729.-	949.-

15
jaar
garantie



BEDRIJF