

Professionele werkplatforms van aluminium

- Buitengewoon sterke constructie
- Gering gewicht – eenvoudig te verplaatsen
- Groot werkplatform – veel ruimte voor persoon en gereedschappen

Platformbreedte: 290 mm.
Eigenschap: inklapbaar.
Begaanbaar: tweezijdig.
Framemateriaal: aluminium.
Hoogte ingeklapt: 110 mm.
Draagvermogen: 150 kg.

Platformlengte: 1300 mm.
Platformhoogte: 500 mm. Totale lengte: 1640 mm. Totale breedte: 460 mm.
Lengte ingeklapt: 1300 mm. Breedte ingeklapt: 450 mm. Treden incl. platform: 2 x 2 st. Gewicht: 7.9 kg.
Werkhoogte: 2500 mm.

► **Nr. 111 400 3H** € 359.-

Platformlengte: 1740 mm.
Platformhoogte: 700 mm. Totale lengte: 2330 mm. Totale breedte: 700 mm.
Lengte ingeklapt: 1740 mm. Breedte ingeklapt: 700 mm. Treden incl. platform: 2 x 3 st. Gewicht: 7.5 kg.
Werkhoogte: 2700 mm.

► **Nr. 486 100 3H** € 469.-



Ideaal voor gebruik in de industrie en de handel.

15
jaar
garantie

Intertek
Deutschland **Bauart**
geprüft

KRAUSE



5
jaar
garantie

Werkplatformen

- Plaatsbesparend inklapbaar
- Antislip en waterdicht groot staoppervlak
- Geïntegreerde inklapvergrendeling, automatisch vastklikkend, voor een veilige stand

Platformlengte: 1100 mm. Platformbreedte: 300 mm.
Platformhoogte: 450 mm. Begaanbaar: tweezijdig.
Totale lengte: 1400 mm. Totale hoogte: 450 mm.
Framekleur: blauw. Framemateriaal: aluminium. Lengte ingeklapt: 1100 mm. Breedte ingeklapt: 335 mm.
Hoogte ingeklapt: 135 mm. Treden incl. platform: 2 st.
Tredenbreedte: 80 mm. Tredenmateriaal: aluminium.
Gewicht: 9 kg. Werkhoogte: 2450 mm.
Draagvermogen: 150 kg.

► **Nr. 569 352 3H** € 91.90



10
jaar
garantie



Video
online!



In hoogte verstelbare stelpoten

EUROKRAFT
pro
by KAISER+KRAFT

Werkplatformen

- Sterk en duurzaam stalen hoekframe
- Eenvoudige hoogteverstelling door middel van draaien aan de stelpoten
- Naar keuze met poedercoating in lichtblauw RAL 5012 of thermisch verzinkt

Platformhoogte: 165 – 230 mm. Framemateriaal: staal. Platformbreedte: 610 mm.
Draagvermogen: 150 kg.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Platformlengte	mm	610	910	1210	1510
Framekleur	Uitvoering				
lichtblauw	met geprofileerde rubberen plaat	Nr. ►476 209 3H € 309.-	►476 215 3H 405.-	►476 221 3H 525.-	►476 227 3H 599.-
lichtblauw	met plaatmateriaal met antislip oppervlak	Nr. ►476 208 3H € 291.-	►476 214 3H 369.-	►476 220 3H 489.-	►476 226 3H 579.-
lichtblauw	met rooster	Nr. ►476 207 3H € 449.-	►476 213 3H 545.-	►476 219 3H 709.-	►476 225 3H 709.-
thermisch verzinkt	met geprofileerde rubberen plaat	Nr. ►476 212 3H € 339.-	►476 218 3H 459.-	►476 224 3H 579.-	►476 230 3H 689.-
thermisch verzinkt	met plaatmateriaal met antislip oppervlak	Nr. ►476 211 3H € 309.-	►476 217 3H 425.-	►476 223 3H 545.-	►476 229 3H 629.-
thermisch verzinkt	met rooster	Nr. ►476 210 3H € 479.-	►476 216 3H 579.-	►476 222 3H 819.-	►476 228 3H 939.-

Werkplatformen

- Sterk en duurzaam stalen hoekframe
- Eenvoudige hoogteverstelling door middel van draaien aan de stelpoten
- Naar keuze met lichtblauwe poedercoating RAL 5012 of thermisch verzinkt

Platformhoogte: 255 – 320 mm. Framemateriaal: staal. Platformbreedte: 610 mm.
Draagvermogen: 150 kg.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.

Platformlengte	mm	610	910	1210	1510
Framekleur	Uitvoering				
lichtblauw	met geprofileerde rubberen plaat	Nr. ►476 233 3H € 319.-	►476 239 3H 425.-	►476 245 3H 545.-	►476 251 3H 639.-
lichtblauw	met plaatmateriaal met antislip oppervlak	Nr. ►476 232 3H € 299.-	►476 238 3H 405.-	►476 244 3H 525.-	►476 250 3H 599.-
lichtblauw	met rooster	Nr. ►476 231 3H € 459.-	►476 237 3H 559.-	►476 243 3H 749.-	►476 249 3H 849.-
thermisch verzinkt	met geprofileerde rubberen plaat	Nr. ►476 236 3H € 359.-	►476 242 3H 469.-	►476 248 3H 599.-	►476 254 3H 699.-
thermisch verzinkt	met plaatmateriaal met antislip oppervlak	Nr. ►476 235 3H € 319.-	►476 241 3H 449.-	►476 247 3H 559.-	►476 253 3H 639.-
thermisch verzinkt	met rooster	Nr. ►476 234 3H € 489.-	►476 240 3H 599.-	►476 246 3H 819.-	►476 252 3H 929.-