



## Beschermbeugels met onderrijbeveiliging

- Voor binnentoepassing
- Robuust en extreem belastbaar
- Optimale bescherming van inventaris, machines en mensen

Voetplaatlengte: 160 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm. Materiaal: staal.  
Oppervlak: kunststofcoating. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging.  
Buisdiameter: 76 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023 / diepzwart RAL 9005.

Beschermbeugel voor in gegoten beton en speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar.

### Speciale pluggen met bouten 10/100 mm

VE: 8 st.

► **Nr. 910 356 3H € /VE 33.90**

Totale hoogte	mm	350	350	600	600
Totale breedte	mm	750	1000	750	1000
Wanddikte	mm	3	4	3	3
Nr.		►600 230 3H	►600 231 3H	►600 232 3H	►600 233 3H
€		273.-	283.-	379.-	415.-



## Beschermhoeken met onderrijbeveiliging

- Voor binnentoepassing
- Gelijktijdig gebogen – geen lasnaden

Vorm: L-vorm. Totale lengte: 600 mm. Totale breedte: 600 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023 / diepzwart RAL 9005. Materiaal: staal. Oppervlak: kunststofcoating.  
Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging. Voetplaatlengte: 160 mm.  
Voetplaatbreedte: 140 mm. Wanddikte: 3 mm. Buisdiameter: 76 mm. Hoeklengte: 600 mm.

### Speciale pluggen met bouten 12/100 mm

VE: 12 st.

► **Nr. 927 018 3H € /VE 45.90**

Totale hoogte	mm	350	600
Hoogte bovengronds	mm	350	600
Onderrijbeveiliging	mm	150	400
Nr.		►116 277 3H	►116 278 3H
€		415.-	479.-



## Beschermhoeken

- Van gebogen kwaliteitsstaal – zonder lasnaden

Kleur: geel / zwart. Materiaal: staal.  
Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging. Wanddikte: 3 mm.  
Buisdiameter: 76 mm. Hoeklengte: 600 mm.

Totale hoogte	mm	350	600	1200
<b>Oppervlak</b>	<b>Toepassingsgebied</b>			
gelakt en met kunststofcoating	voor binnen	Nr. ►454 052 3H € 217.-	►454 053 3H 235.-	►454 054 3H 269.-
thermisch verzinkt en met kunststofcoating	voor buiten	Nr. ►454 055 3H € 247.-	►454 056 3H 273.-	►454 057 3H 325.-
<b>Toebehoren</b>				
Speciale pluggen met bouten 12/100 mm		Nr. ►454 058 3H € 16.25	►454 058 3H 16.25	►454 058 3H 16.25
VE		12 st.	12 st.	12 st.