



Video  
online!

## Lichte veiligheidshekken

- Licht veiligheidshek voor het afzetten van voetpaden en wegen voor bedrijfsintern verkeer
- Eenvoudige schroefmontage, perfect passend, zonder uitstekende verbindingen of schroeven
- Ruimtebesparend en naar believen uitbreidbaar

Totale lengte: 70 mm. Totale breedte: 70 mm. Totale hoogte: 1000 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023. Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging. Gewicht: 8 kg. Voetplaatlengte: 160 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm. Wanddikte: 3 mm. Voetplaathoogte: 10 mm. Hoogte bovengronds: 1000 mm.

### Op aanvraag

Flexibele uitvoering. Palen tot 10° te kantelen.

Uitvoering			eindpaal	hoekpaal	middenpaal
Oppervlak	Toepassingsgebied				
kunststofcoating	voor binnen	Nr.	►116 284 3H	►116 288 3H	►116 286 3H
		€	94.90	115.-	109.-
thermisch verzinkt	voor buiten	Nr.	►116 285 3H	►116 290 3H	►116 287 3H
en met kunststofcoating		€	135.-	157.-	151.-



## Balken voor veiligheidshek

- Licht veiligheidshek voor het afzetten van voetpaden en wegen voor bedrijfsintern verkeer
- Plaatsbesparend en naar wens uit te breiden en aan te vullen
- Eenvoudige schroefmontage, perfect passend, zonder uitstekende verbindingen of schroeven

Totale breedte: 40 mm. Totale hoogte: 60 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023. Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: om vast te schroeven. Wanddikte: 3 mm. Buisvorm: hoekig. Hoogte bovengronds: 60 mm.

### Eenvoudig zelf te monteren:

Staanders met bouten bevestigen en de balk door de montagetechniek aan de staander vastschroeven.

### Bevestigingsmateriaal en afdekkappen op aanvraag leverbaar.

Totale lengte		mm	1000	1200	1500	2000
Oppervlak	Toepassingsgebied					
kunststofcoating	voor binnen	Nr.	►116 291 3H	►116 294 3H	►116 296 3H	►116 299 3H
		€	83.90	97.90	109.-	147.-
thermisch verzinkt	voor buiten	Nr.	►116 293 3H	►116 295 3H	►116 298 3H	►116 301 3H
en met kunststofcoating		€	105.-	125.-	159.-	207.-



Video  
online!

## Beschermhekken

- Optimale bescherming van machines, gevels, muren, perrons, inventaris enz.
- Massieve staalconstructie voor een maximale bescherming tegen krachtingwerking
- Kan individueel voor ieder object worden aangepast en uitgebreid

Totale breedte: 40 mm. Totale hoogte: 100 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023. Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: om vast te schroeven. Wanddikte: 3 mm.

### Bevestigingsmateriaal en afdekkappen op aanvraag leverbaar.

Totale lengte			1000	1200	1500	2000
Oppervlak	Toepassingsgebied					
poedercoating	voor binnen	Nr.	►518 758 3H	►518 762 3H	►518 763 3H	►518 764 3H
		€	94.90	72.90	97.90	109.-
thermisch verzinkt, extra met poedercoating	voor buiten	Nr.	►518 761 3H	►518 770 3H	►518 771 3H	►518 772 3H
		€	135.-	101.-	131.-	135.-



### Eenvoudig zelf te monteren:

Staanders met bouten bevestigen en de balk (C-profiel) door de montagetechniek aan de staander vastschroeven.

### Bijpassende afdekkappen en palen vindt u onder combinaties.

## Beschermpalen

- Optimale bescherming van machines, gevels, muren, perrons, inventaris enz.
- Massieve staalconstructie voor een maximale bescherming tegen krachtingwerking
- Kan individueel voor ieder object worden aangepast en uitgebreid

Totale lengte: 80 mm. Totale breedte: 80 mm. Totale hoogte: 465 mm. Kleur: verkeersgeel RAL 1023. Materiaal: staal. Bevestigingsmethode: met voetplaat voor boutbevestiging. Gewicht: 9.2 kg. Voetplaatlengte: 160 mm. Voetplaatbreedte: 140 mm. Wanddikte: 3 mm. Voetplaathoogte: 10 mm. Hoogte bovengronds: 465 mm.

### Bevestigingsmateriaal op aanvraag leverbaar.

Oppervlak	Toepassingsgebied		
kunststofcoating	voor binnen	Nr.	►518 755 3H
		€	109.-
thermisch verzinkt en met kunststofcoating	voor buiten	Nr.	►518 757 3H
		€	147.-