



Afzetpalen

- Van zeer sterke, speciale kunststof
- In hoge mate weerbestendig

Hoogte bovengronds: 900 mm.
 Paalafmetingen: 60 mm.
 Materiaal: kunststof. Paalkleur: rood / wit.
 Buisvorm: rond.

Totale hoogte: 1160 mm.
 Bouwwijze: uitneembaar.
 Bevestigingsmethode: voor in gegoten beton. Bevestiging: met bodemhuls. Diepte ondergronds: 260 mm.

Uitvoering kop: puntkop. Gewicht: 2.6 kg.
►Nr. 730 785 3H € 61.90

Uitvoering kop: kettingkop.
 Gewicht: 1.35 kg.
►Nr. 913 121 3H € 61.90

Totale hoogte: 1160 mm.
 Bouwwijze: vaststaand.
 Bevestigingsmethode: voor in gegoten beton. Gewicht: 1.1 kg.

Uitvoering kop: puntkop.
►Nr. 730 777 3H € 56.90

Uitvoering kop: kettingkop.
►Nr. 913 119 3H € 56.90

Totale hoogte: 900 mm.
 Bouwwijze: vaststaand.
 Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging. Bevestiging: met voetplaat. Afmetingen voetplaat: 200 x 200 mm.
 Voetplaat: hoekig.

Uitvoering kop: puntkop. Gewicht: 2 kg.
►Nr. 730 793 3H € 67.90

Uitvoering kop: kettingkop.
 Gewicht: 2.85 kg.
►Nr. 913 122 3H € 67.90



Afzetpalen

- Van aluminium buizen
- Weerbestendige aluminium constructie

Totale hoogte: 900 mm.
 Hoogte bovengronds: 900 mm.
 Paalafmetingen: 75 mm.
 Materiaal: aluminium.
 Paalkleur: blank aluminiumkleurig / rood. Bouwwijze: inklapbaar.
 Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging. Bevestiging: met voetplaat. Afmetingen voetplaat: 100 x 200 mm.
 Voetplaat: hoekig. Uitvoering kop: puntkop. Hoogte neergeklapt: 90 mm.
 Buisvorm: rond.

Sluiting: driekantslot. Gewicht: 3 kg.
►Nr. 709 062 3H € 203.-

Sluiting: cilinderslot. Gewicht: 5 kg.
►Nr. 730 831 3H € 185.-

Sluiting: driekantslot. Gewicht: 3 kg.
►Nr. 709 061 3H € 257.-

Sluiting: cilinderslot. Gewicht: 5 kg.
►Nr. 730 823 3H € 213.-

Voetplaat: rond. Uitvoering kop: ronde kop.
 Buisvorm: rond.

Paalafmetingen: 60 mm. Gewicht: 4.8 kg.
►Nr. 970 981 3H € 137.-

Paalafmetingen: 76 mm. Gewicht: 5.8 kg.
►Nr. 970 982 3H € 151.-

Driekantsleutels

Materiaal: staal. Uitvoering: driekant.
 Gewicht: 0.16 kg.

Afzetpalen

- Van ronde staalbuis
- Eenvoudig los te schroeven zonder extra sleutel
- Schroefmechanisme van buitenaf niet zichtbaar

Totale hoogte: 1000 mm.
 Hoogte bovengronds: 1000 mm.
 Materiaal: staal. Oppervlak: thermisch verzinkt en gelakt. Paalkleur: wit / rood. Bouwwijze: vaststaand.
 Bevestigingsmethode: voor boutbevestiging. Bevestiging: met voetplaat. Afmetingen voetplaat: 170 mm.

Roestvast stalen afzetpalen

- Hoogwaardig en fraai design
- Weerbestendig en absoluut corrosiebestendig (roestvast staal conform DIN 1.4301)
- Onderhoudsvrije en betrouwbare techniek

Hoogte bovengronds: 900 mm.
 Materiaal: roestvast staal.
 Oppervlak: geslepen. Paalkleur: roestvast staal. Buisvorm: rond.



Paalafmetingen	mm	60	60	76	76	102	102
Uitvoering kop		ronde kop	vlakke kop	ronde kop	vlakke kop	ronde kop	vlakke kop
Bouwwijze	Bevestigingsmethode	Sluiting					
uitneembaar	voor in gegoten beton	driekantslot	Nr. ►751 036 3H € 159.-	►913 089 3H 181.-	►751 041 3H 191.-	►913 099 3H 203.-	►913 108 3H 229.-
uitneembaar	voor vastschroeven of vastplakken	bajonetsluiting driekantslot	Nr. ►751 034 3H € 173.-	►913 087 3H 185.-	►751 040 3H 191.-	►913 096 3H 203.-	►913 105 3H 229.-
vaststaand	voor boutbevestiging	zonder afsluiting	Nr. ►751 038 3H € 101.-	►913 085 3H 113.-	►751 042 3H 173.-	►913 093 3H 147.-	►913 101 3H 169.-
vaststaand	voor in gegoten beton	zonder afsluiting	Nr. ►751 038 3H € 101.-	►913 085 3H 113.-	►751 042 3H 173.-	►913 093 3H 147.-	►913 101 3H 169.-

Roestvast stalen kettingogen

Materiaal: roestvast staal.
►Nr. 751 047 3H € 30.50

Roestvast stalen ketting

Materiaal: roestvast staal.
►Nr. 751 046 3H € /m 20.90

Roestvast stalen verbindingsschakels

Materiaal: roestvast staal. Schakeldikte: 5 mm.
►Nr. 505 256 3H € 16.25