

Fietsenrekken

- Plaatsbesparende hoge en lage wielbeugels
- Aan elkaar te koppelen en aan de bodem te bevestigen

Materiaal: staal. Oppervlak: thermisch verzinkt.
Totale hoogte: 415 mm. Bevestigingsmethode: voor
boutbevestiging of verankering. Wielafstand: 350 mm.
Bandbreedte tot: 55 mm. Kleur: verzinkt. Hoogte
bovengronds: 415 mm. Buisdiameter: 18 mm.

Levering ongemonteerd – eenvoudig zelf te monteren.



Vanaf

€ **71.90**

Nr. 928 009 3H



Geschikt voor fietsen met een maximale
bandbreedte tot 55 mm.

Fietsenrekken met geïntegreerde
reclameborden op aanvraag leverbaar.

Andere RAL-kleuren tegen meerprijs
verkrijgbaar.



		1	2	3	4	5	6	7
Aantal fietsplaatsen	st.	2	3	4	5	6	10	12
Totale breedte	mm	700	1050	1400	1750	2100	1750	2100
Totale diepte	mm	550	550	550	550	550	710	710
Wielinzet		1-zijdig	1-zijdig	1-zijdig	1-zijdig	1-zijdig	2-zijdig	2-zijdig
Benodigde diepte	mm	1850	1850	1850	1850	1850	3250	3250
Lage / hoge inzetplaatsen	st.	1 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 5	6 / 6
Nr.		►928 009 3H	►706 806 3H	►928 010 3H	►706 648 3H	►706 649 3H	►706 650 3H	►706 651 3H
€		71.90	98.90	109.-	153.-	175.-	283.-	339.-

Vloermontagehoeken

VE: 2 st.

►Nr. 114 222 3H € /VE 15.25

Grondankers

VE: 2 st.

►Nr. 114 223 3H € /VE 41.90

Geen verzendkosten.
Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT