

Elektrische materiaalstandaards

- Bijzonder ergonomisch en veilig – traploze hoogteverstelling met belasting, zonder krachtsinspanning
- Kantelbaar in 5 stappen, elke stap 10°
- Uitgerust met een verwisselbaar batterijsysteem voor onbeperkte bedrijfstijd
- 3 positiegeheugenplaatsen voor automatische benadering van opgeslagen hoogten

Laadvermogen: 125 kg.
Hoogteverstelling: 770 – 1270 mm.
Hellingshoek: 0° – 40°. Soort
hoogteverstelling: traploze
hoogteverstelling met een druk op de knop.
Framemateriaal: staal. Framekleur: blauw.

Wieluitrusting: 4 zwenkwielen met vastzetters. Wieluitvoering: massief rubber. Wiel-Ø: 75 mm.
Platformlengte: 800 mm.
Platformbreedte: 600 mm.

Uitvoering: met laadvlak.
▶Nr. 649 647 3H € 989.-

Uitvoering: met opvangbak.
▶Nr. 649 649 3H € 1040.-

Platformlengte: 600 mm.
Platformbreedte: 400 mm.

Uitvoering: met laadvlak.
▶Nr. 649 652 3H € 949.-

Uitvoering: met opvangbak.
▶Nr. 649 654 3H € 979.-



In nagenoeg alle RAL-kleuren mogelijk, meerprijs slechts 10 %.

Meer keuze online!

Vanaf
€ **309.-**
Nr. 911 099 3H



Materiaalstandaards

- Ergonomisch – in hoogte verstelbaar
- Kantelbaar in 4 standen à 10°
- Platform met opstaande rand tegen afglijden

Laadvermogen: 150 kg.
Platformlengte: 510 mm.
Platformbreedte: 410 mm.
Hellingshoek: 0° – 40°. Hoekverstelling: in 4 standen, per stand om de 10°.
Framemateriaal: staal, met poedercoating.
Framekleur: lichtblauw RAL 5012.
Wieluitrusting: 4 zwenkwielen met vastzetters. Wieluitvoering: niet-strepend massief rubber. Wiel-Ø: 75 mm.

		1	2	3	4
Hoogteverstelling	mm	510 – 700	720 – 1070	720 – 1050	720 – 1070
Soort hoogteverstelling		traploos met pneumatische valrem	traploos met pneumatische valrem	vergrendeling door veergrendel per 30 mm verstelbaar	traploos met hydraulische voetpomp
Uitvoering					met voehydrauliek
	Nr.	▶731 862 3H	▶573 981 3H	▶911 099 3H	▶968 622 3H
	€	309.-	329.-	309.-	719.-