

Pallethefwagens met precisieweegschaal

- Uiterst robuust en precies – de maximale afwijking is kleiner dan 0,1 % van het opgelegde gewicht
- Bepalen van het verzendingsgewicht
- Orderverzamenen via gewichtscntrole

Hefvermogen: 2200 kg. Lastzwaartepunt: 578 mm.
 Hefbereik: 85 – 205 mm. Lengte: 1570 mm.
 Vorklengte: 1155 mm. Vorkbreedte: 170 mm.
 Draagbreedte: 560 mm. Zwenkuitslag: 210 °.

Gewicht: 155 kg. Materiaal stuurwielen: massief rubber. Materiaal vorkrollen: polyurethaan. Diameter stuurwielen: 200 mm. Breedte stuurwielen: 40 mm. Vorkroluitvoering: tandem. Diameter vorkrollen: 80 mm. Vorkrolbreedte: 70 mm. Cijferhoogte: 25 mm. Weegtolerantie: < 0,1 %. Accu capaciteit: <150 h. Oplaadtijd: <10 h.

Op aanvraag

Geijkte versie, nauwkeurige verdeling, hoger draagvermogen evenals speciale lengtes en breedtes.



Uitvoering met thermische printer



Weergave van het aantal stuks



Op aanvraag

Geijkte versie, nauwkeurige verdeling, hoger draagvermogen evenals speciale lengtes en breedtes.

Levering inclusief extern laadapparaat.

Uitvoering weegschalen		zonder printer		met thermoprinter	
		met standaarddisplay	met standaarddisplay	met display voor aantal stuks	met display voor aantal stuks
Meetbereik	kg			0 - 2200	0 - 2200
Meetbereik I		0 - 1100	0 - 1100		2200
Meetbereik II		1100 - 2200	1100 - 2200		
Aflezings	kg			0,5	0,5
Aflezings I		0,2	0,2		
Aflezings II		0,5	0,5		
	Nr.	►614 627 3H	614 628 3H	614 630 3H	614 631 3H
	€	2100,-	2775,-	2550,-	3100,-

Geen verzendkosten.
 Meer dan 80.000 artikelen.

Bestelling 02 / 720 61 97

KAISER+KRAFT